

ملصق السعر ماكينة الباركود تسمية طابعة OCBP-005
(نموذج: OCBP-005)

مواصفات:

الطابعة طراز	OCBP-005
قرار	203 DPI (8 مم / نقطة)
طريقة الطباعة	مباشرة الحرارة
جهاز استشعار درجة الحرارة رئيس	مكثف الحرارة
استشعار موقف رئيس	التبديل الجزئي
كشف الورق	وأجهزة الاستشعار الكهروضوئية
سرعة الطباعة	127 50.8 (ثانية / دقيقة / mm / ثانية (كحد أقصى).
عرض الطباعة	16 مم إلى 82 مم
وسائل الإعلام	نوع وسائل الاعلام: لفة، والملصقات، والعلامات أضعاف، وهلم جرا. قطر سائل الإعلام: القطر الداخلي: 25 مم؛ قطر: 80 مم
الخط الداخلي	؛ يشيع استخدامها في الخطوط بايت واحد8 FONT محرف 0
تكبير و أمبير؛ دوار	التضخيم أضعاف في اتجاهات متعددة؛ 0 درجة و 90 درجة، 180 درجة، 270 1-10 درجة، 360 درجة دوران
من نوع الورق	المسيل للدموع وأمبير. تقشير
بطاقات الذاكرة	من الدرهم MB فلاش مدمج، 2MB
صورة	FLASH، DRAM إلى BMP يمكن تحميل ملفات الصور، PCX أحادية اللون
الباركود	CODE128، EAN128، ITF، CODE39، Code93، EAN13، EAN13 +2، EAN13 +5، EAN8، EAN8 +2، EAN8 +5، CODABAR، POSTNET، UPC-A، UPCA +2، UPCA +5، UPC-E، UPCE +2، UPCE +5، CPOST، MSI، MSIC، PLESSEY، ITF14، EAN14، PDF417، QR CODE، DATMATRIX
السطح البيني	USB + RS232 + LAN أو USB
قوة	24: الإدخالVDC، 2.5A
بيئة	درجة حرارة التشغيل: 5 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية الرطوبة التشغيل: 20% ~ 80%، دون تكاثف، الهواء الحر ؛ = 93% (40 °C)، دون تكاثف، الهواء الحر & تخزين الرطوبة: العلامة
حجم	الحجم: D220mm * H148mm * W150mm

تفاصيل المنتج:

