طابعة تسمية الباركود الحرارية

(نموذج رقم: OCBP -005)

□□□□□:

تسمية ورقة السيارات □ pos ition.

علامات تسقط تلقائي□□□□لاي □.

اضبط ضغط رأس الطابعة □.

متوافق مع الكثير من برامج التسمية □.

□ BMP ، PCX ، BAC صور تنزيل مخزن.

□□□ □ Serial ، USB ، LAN □□□□□

□□□ □ PDF417 □ QR CODE □ DOTMATRIX □

□□□□□□□:

طراز الطابعة	OCBP -005
القرار	203 ملم / 8 نقطة) نقطة لكل بوصة)
طريقة الطباعة	مباشر حراري

استشعار درجة الحرارة رئيس الطباعة	مقاومة حساسة الحرارية
ايون pos رأس الطباعة الاستشعار	التبديل الجزئي
الورقة موجودة	الاستشعار الكهروضوئية
سرعة الطباعة	(مم / ثانية (الحد الأقصى) 50.8مم / ثانية (دقيقة 127
عرض الطباعة	ملم ~ 76 مم 16
وسائل الإعلام	نوع وسائل الإعلام: لفة الورق ، ملصقا ، طية التسمية ، الخ قطر الوسائط: □□□ □□□□□□□:25□□□ □□□ □□□□□□□: 80مم
الخط الداخلي	؛ شائع الاستخدام في الخطوط أحادية البايت FONT 8 إلى FONT 0
؛ دوران& amp التوسيع	ل 10 مرة تضخم في كلا الاتجاهين ؛ 0 □□□□□□ □□□□□□□ ، 90 □□□□□□ □□□□□□□، 1 180 □□□□ □ 270 □□□□□□ □□□□□□□، 360 □□□□□□ □□□□□□□ دوران
ورقة خارج نوع	؛ تقشرamp & تمزيق
ذاكرة	2MB 2 ، روم فلاشMB DRAM
صورة	FLASH ، DRAM إلى BMP ، أحادية اللون PCX يمكن تحميل ملفات الصور
الباركود	و EAN13 + 2 و EAN13 و Code93 و Code39 و ITF و EAN128 و CODE128 UPC- و POS TNET و CODABAR و EAN8 + 5 و EAN8 + 2 و EAN8 و EAN13 + 5 A و UPCA + 2 و UPCA + 5 و UPC-E و UPCE + 2 و UPCE + 5 و C POS T و MSI و MSIC و PLESSEY و ITF14 و EAN14□ PDF417 □ QR CODE □ DATMATRIX
جهة تعامل	يو اس بي + RS232 + LAN □□ USB
قوة	24 :المدخلاتVDC ، 2.5A
بيئة	درجة حرارة التشغيل: 5 □□□□ □□□□□ إلى 45 □□□□ □□□□□ درجة حرارة التخزين: -40 □□□□ □□□□□ إلى 55 □□□□ □□□□□ رطوبة التشغيل: 20٪ ~ 80٪ ، دون تكاثف ، هواء حر □ =93٪ (40 □□□□ □□□□□) ، دون تكاثف ، الهواء الحرlt & رطوبة التخزين: □□□□□□□
البعد	مم220 :د الحجم * H148ملم * W150مم