

الحراري قانون نقابة المحامين ملصق الباركود OCBP-005 (OCBP-005: نموذج)

مواصفات:

الطابعة طراز	OCBP-005
قرار	(نقطة / مم 8) 203 DPI
طريقة الطباعة	مباشرة الحرارية
جهاز استشعار درجة الحرارة رئيس	مكثف الحرارة
استشعار موقف رئيس	التبديل الجزئي
كشف الورق	وأجهزة الاستشعار الكهروضوئية
سرعة الطباعة	(ثانية / دقيقة / mm / ثانية (كحد أقصى). 127 50.8
عرض الطباعة	مم إلى 82 مم 16
وسائل الإعلام	نوع وسائل الاعلام: لفة، والملصقات، والعلامات أضعاف، وهلم جرا. قطر سائل الإعلام: القطر الداخلي: 25 مم؛ قطر: 80 مم
الخط الداخلي	؛ يشيع استخدامها في الخطوط بايت واحد8 FONT محرف 0
تكبير و أمبير؛ دوار	التضخيم أضعاف في اتجاهات متعددة؛ 0 درجة و 90 درجة، 180 درجة، 270 1-10 درجة، 360 درجة دوران
من نوع الورق	المسيل للدموع وأمبير. تقشير
بطاقات الذاكرة	من الدرهم MBفلاش مدمج، 2MB 2
صورة	FLASH، DRAM إلى BMP يمكن تحميل ملفات الصور، PCX أحادية اللون
الباركود	CODE128، EAN128، ITF، CODE39، Code93، EAN13، EAN13 +2، EAN13 +5، EAN8، EAN8 +2، EAN8 +5، CODABAR، POSTNET، UPC-A، UPCA +2، UPCA +5، UPC-E، UPCE +2، UPCE +5، CPOST، MSI، MSIC، PLESSEY، ITF14، EAN14، PDF417، QR CODE، DATMATRIX
السطح البيني	USB + RS232 + LAN أو USB
قوة	24 IVDC، 2.5A الإدخال:
بيئة	درجة حرارة التشغيل: 5 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية الرطوبة التشغيل: 20% ~ 80%، دون تكاثف، الهواء الحر ؛ = 93% (40 °C)، دون تكاثف، الهواء الحرا & تخزين الرطوبة: العلامة
حجم	الحجم: D220mm * H148mm * W150mm

تفاصيل المنتج:

