

2 USB مودمات USB

(M / N: OCBP -006)

1. مودمات USB / مودمات USB
2. مودمات USB
3. مودمات USB
4. مودمات USB
5. مودمات USB

مودمات USB مودمات USB مودمات USB مودمات USB مودمات USB مودمات USB مودمات USB

طبع طريقة	مباشرة حراري
القرار	203DPI
طباعة عرض	20-60mm
طبع سرعة	ثانية / MIN: 50.8mm / ثانية / MAX: 127MM
ذاكرة	4M فلاش: 4M درهم
طباعة رئيس درجة الحرارة	الترمستور
الورقة موجودة	التبديل الجزئي
جهة تعامل	يو اس بي
الكشف عن وجود الورق	الكشف عن وجود الورق
الباركود	CODE128 EAN128 ITF CODE39 CODE93 EAN13 EAN13 + 2 EAN13 + 5 EAN8 EAN8 + 2 EAN8 + 5 CODABAR POS TNET UPC-A UPCA + 2 UPCA + 5 UPC-E UPCE + 2 UPC-E + 5 C POS T MSI MSIC PLESSEY ITF14 EAN14 كود DM, PDF417
الخط الداخلي	FONT 0 إلى FONT 8
؛ دوران amp & التوسيع	درجة 360 (°) تضخم من 1 إلى 10 مرات في كلا الاتجاهين ؛ 0° 90° 270° درجة دوران 360 درجة 270° 90° 0°
صورة	FLASH ، DRAM إلى BMP ، أحادية اللون PCX يمكن تحميل ملفات الصور
نوع الورق	ورقة لفة ، ملصقا ، ملصقا لاصقة ، وما إلى ذلك
عرض الورق	20MM~60MM
تدريج خارجي	MAX 80MM
تدريج داخلي قطر الدائرة	MIN 25MM
ورقة من نوع	دمعه إيقاف
مدخلات مصدر الطاقة	DC12V ، 3A
وزن	1.04KG
الأبعاد	عرض) × 137 (ارتفاع ملم) × 135 (D) × 190
بيئة العمل	(بدون تكثيف) 5~45°C ، 20-80 % RH
تخزين	-40~55°C ≤93% RH(40°C)
بيئة	

الوثائق ذات الصلة:

[CD سائق وملفات](#)