## 2 DODDO DO DODDO DODDO DODDO DODDO DODD USB

(M / N: OCBP -006)

1 0 0000 0000 / 000000 0000 000 000
000000 0000 00000 00 000000 000 .2
3. בספספס פספס פספס
00000 000000 000 0000000 $.4$

1 1	
طبع طريقة	مباشرة حراري
القرار	203DPI
طباعة عرض	20-60mm
طبع سرعة	النية / MIN: 50.8mm. ثانية / MIX: 127MM.
ذاكرة	Mفلاش: 4 Mدرهم: 4
طباعة رئيس درجة الحرارة	الثرمستور
الورقة موجودة	التبديل الجزئي
جهة تعامل	يو اس بي
الكشف عن وجود الورق	الكشف عن وجود الورق
الباركود	CODE128[]EAN128[]ITF[]CODE39[]CODE93[]EAN13[]EAN13 + 2[]EAN13 + 5[]EAN8[]EAN8 + 2[]EAN8 +
	5[]CODABAR[]POS TNET[]UPC-A[]UPCA + 2[]UPCA + 5[]UPC-E[]UPCE + 2[]UPC-E + 5[]C POS
	DM، PDF417 ص DM، PDF417 ص DM، PDF417 ص DM، PDF417
الخط الداخلي	FONT 0 إلى FONT 8
؛ دورانamp & التوسيع	درجة [ 360 °) تضخم من 1 إلى 10 مرات في كلا الاتجاهين ؛ 0 ° [90 ° [270 درجة [ دوران 360 درجة 270 ° 90 ° 0 0 ° 0
صورة	FLASH ، DRAM ، أحادية اللون PCX يمكن تحميل ملفات الصور
نوع الورق	ورقة لفة ، ملصقا ، ملصقا لاصقة ، وما إلى ذلك
عرض الورق	20MM~60MM
تدحرج خارجي	MAX 80MM
تدحرج داخلي قطر الدائرة	MIN 25MM
ورقة من نوع	دمعه إيقاف
مدخلات مصدر الطاقة	DC12V , 3A
وزن	1.04KG
الأبعاد	عرض) × 137 (ارتفاع) ملم) 137 × 190
بيئة العمل	5~45°C، 20-80 ٪ RH (بدون تكثيف)
تخزين	-40~55°C∏ ≤93% RH(40°C)
بيئة	

## الوثائق ذات الصلة:

<u>CD سائق وملفات</u>