

2 أبيض Direct Thermal Label Printer

(M / N: OCBP -006)

1. طريقة الطباعة / سرعة الطباعة
2. سرعة الطباعة
3. سرعة الطباعة
4. سرعة الطباعة
5. سرعة الطباعة

طبع طريقة	مباشرة حراري
القرار	203DPI
طباعة عرض	20-60mm
طبع سرعة	MAX: 127MM / ثانية / MIN: 50.8mm / ثانية
ذاكرة	M فلاش: 4 M درهم: 4
طباعة رئيس درجة الحرارة	الترمسور
الورقة موجودة	التبديل الجزئي
جهة تعامل	يو اس بي
الكشف عن وجود الورق	الكشف عن وجود الورق
الباركود	CODE128 EAN128 ITF CODE39 CODE93 EAN13 EAN13 + 2 EAN13 + 5 EAN8 EAN8 + 2 EAN8 + 5 CODABAR POS TNET UPC-A UPCA + 2 UPCA + 5 UPC-E UPCE + 2 UPC-E + 5 C POS T MSI MSIC PLESSEY ITF14 EAN14 كود Q ، ص DM ، PDF417
الخط الداخلي	FONT 0 إلى FONT 8
دوران & التوسيع	درجة 360 (°) تضخم من 1 إلى 10 مرات في كلا الاتجاهين ؛ 0° 90° 270° درجة دوران 360 درجة 270° 90° 0°
صورة	FLASH ، DRAM إلى BMP ، أحادية اللون PCX يمكن تحميل ملفات الصور
نوع الورق	ورقة لفة ، ملصقا ، ملصقا لاصقة ، وما إلى ذلك
عرض الورق	20MM~60MM
تدريج خارجي	MAX 80MM
تدريج داخلي قطر الدائرة	MIN 25MM
ورقة من نوع	دمعه إيقاف
مدخلات مصدر الطاقة	DC12V ، 3A
وزن	1.04KG
الأبعاد	عرض) × 137 (ارتفاع ملم) × 190 (D)
بيئة العمل	(بدون تكثيف) 5~45°C ، 20-80 ٪ RH
تخزين	-40~55°C ≤93% RH(40°C)
بيئة	

