



ذاكرة	M فلاش: 4 درهم: 4
طباعة رئيس درجة الحرارة	الترمستور
الورقة موجودة	التبديل الجزئي
جهة تعامل	يو اس بي
الكشف عن وجود الورق	الكشف عن وجود الورق
الباركود	CODE128 EAN128 ITF CODE39 CODE93 EAN13 EAN13 + 2 EAN13 + 5 EAN8 EAN8 + 2 EAN8 + 5 CODABAR POS TNET UPC-A UPCA + 2 UPCA + 5 UPC-E UPCE + 2 UPC-E + 5 C POS T MSI MSIC PLESSEY ITF14 EAN14 Q كود ص DM, PDF417
الخط الداخلي	FONT 0 إلى FONT 8
؛ دوران & التوسيع	درجة 360 (°) تضخم من 1 إلى 10 مرات في كلا الاتجاهين ؛ 0° 90° 270° درجة دوران 360 درجة 270° 90° 0°
صورة	FLASH ، DRAM إلى BMP ، أحادية اللون PCX يمكن تحميل ملفات الصور
نوع الورق	ورقة لفة ، ملصقا ، ملصقا لاصقة ، وما إلى ذلك
عرض الورق	20MM~60MM
تدريج خارجي	MAX 80MM
تدريج داخلي قطر الدائرة	MIN 25MM
ورقة من نوع	دمعه إيقاف
مدخلات مصدر الطاقة	DC12V , 3A
وزن	1.04KG
الأبعاد	عرض) × 137 (ارتفاع ملم) × 190 (D)
بيئة العمل	(بدون تكثيف) 5~45°C, 20-80 % RH
تخزين	-40~55°C ≤93% RH(40°C)
بيئة	