

2 إيه إيه Direct Thermal Label Printer

(M / N: OCBP -006)

1. طريقة الطباعة / طريقة التثبيت
2. سرعة الطباعة
3. طريقة التثبيت
4. طريقة التثبيت
5. طريقة التثبيت

طبع طريقة	مباشرة حراري
الدقة	203DPI
طباعة عرض	20-60mm
طبع سرعة	MAX: 127MM / ثانية / MIN: 50.8mm / ثانية
ذاكرة	4M فلاش; 4M درهم: 4
طباعة رئيس درجة الحرارة	الترمستور
ورقة موجودة الكشف	التبديل الجزئي
واجهه المستخدم	يوا اس بي
كشف وجود الورق	كشف وجود الورق
الرمز الشريطي	CODE128 EAN128 ITF CODE39 CODE93 EAN13 EAN13 + 2 EAN13 + 5 EAN8 EAN8 + 2 EAN8 + 5 CODABAR POS TNET UPC-A UPCA + 2 UPCA + 5 UPC-E UPCE + 2 UPC-E + 5 C POS T MSI MSIC PLESSEY ITF14 EAN14 رمز Q DM, PDF417
الخط الداخلي	FONT 0 إلى FONT 8
توسيع وتناوب	درجة 360 (°) 1 إلى 10 مرات توسيع في كلا الاتجاهين ؛ 0° 90° 270° درجة 360 درجة دوران 270° 90° (0° 90°)
صورة	PCX ، DRAM ، FLASH إلى BMP أحادي اللون ، يمكن تحميل ملفات الصور
نوع الورق	ورقة لفة ، ملصقا ، لاصق لاصق ، الخ
عرض الورق	20MM~60MM
تدريج خارجي	MAX 80MM
تدريج داخلي قطر الدائرة	MIN 25MM
ورقة خارج النوع	دمعة إيقاف
مدخلات امدادات الطاقة	DC12V ، 3A
وزن	1.04KG
الأبعاد	190 (D) × 135 (W) × 137 (H) مم
بيئة العمل	(رطوبة نسبية بدون تكاثف. 20-80% ، 5~45°C)
تخزين	-40~55°C ≤93% RH(40°C)
بيئة	

