

بوصة النقل الحراري/حراري مباشر طباعة ملصقات 4 (008-OCBP : م / ن)

الميزات:

ن محرك مزدوج ، تصميم صدفي جانبي
ن سرعة الطباعة 200 مم / ثانية (8 بوصة / ثانية) ، تجعل المهام اليومية أكثر كفاءة ؛
تصل إلى 214 مم (8.4 بوصة) ؛ OD ن سعة الشريط 300 متر ، تصميم سعة ملصق
SRAM ن 8 ميجا بايت فلاش و 8 ميجا بايت ذاكرة
البديل المثالي لمشروع الباركود الخاص بك ؛ ، TSPL / EPL / ZPL / DPL ن متوافق مع
قياسي USB2.0 ن منفذ
Windows وبرنامج تشغيل Bartender ن يتوفر برنامج تحرير التسمية

المواصفات التفصيلية:

الدقة	(نقاط / مم) 203 نقطة في البوصة 8
طريقة الطباعة	النقل الحراري / الحراري المباشر
سرعة الطباعة القصوى	مم (8 بوصة) / ثانية 200
أقصى عرض للطباعة	(مم) 4.09 بوصات 104
أقصى طول للطباعة	(مم) 70 بوصة 1778
نوع الوسائط	مستمر ، فجوة ، علامة سوداء ، طلي مروحة وثقب مثقوب
عرض الوسائط	ملم 25.4 ~ 115
سماكة الوسائط	ملم 0.06 ~ 0.25
طول التسمية	ملم 10 ~ 1778
قدرة لفة التسمية	(حامل خارجي) OD (مم) 5 بوصات 127
نسيج	ABS بلاستيك
البعد المادي	(مم (إل) × 223 مم (دبليو) × 204 ملم (ح) 246
وزن	كجم 2.47
المعالج	RISC CPU 32 بت
ذاكرة	لتوسيع ذاكرة Mro SD قارئ بطاقة ، SDRAM ميجا بايت ذاكرة فلاش ، 8 ميجا بايت 8 الفلش ، حتى 4 جيجا بايت
واجهه المستخدم	؛ TF بطاقة / USB 2.0 :المعيار اختياري RS-232 / Ethernet / WIFI / Bluetooth
الرمز الشريطي	، A ، B ، C ، كود 128 مجموعة فرعية ، UCC كود 93 ، كود 128 ، 39 D رمز شريطي 1 و EAN ، UPC-E ، UPC-A ، EAN-128 ، EAN-13 ، EAN-8 ، معشق 2 من 5 ، Codabar ، الرمز 11 ، DataBar ، GS1 ، China POS T ، POS TNET ، PLESSEY ، MSI ، إضافة مكونة من 2 (5) أرقام رمز الاستجابة ، DataMatrix ، Maxicode ، PDF-417 ، الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد السريرة ، Aztec
خيارات المصنع	؛ ساعة الوقت الحقيقي WiFi ؛ بلوتوث ؛ RS-232 (2400-115200 bps) ؛ (يجب اختيار واحد) LCD / LED ، إيثرنت
معايير السلامة	FCC ، CE ، CB ، CCC
حالة البيئة	حالة التشغيل: -10 ~ 50 درجة مئوية (14 ~ 122°F) ، 10 ~ 90% دون تكاثف حالة التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية (-40 ~ 140°F) ، 10 ~ 90% دون تكاثف



OCBP-008







OCBP-008





OCBP-008

