بوصة النقل الحراري/حراري مباشر طابعة ملصقات 4
(OCBP -008 :م / ن)

الميزات:

ن محرك مزدوج ، تصميم صدفي جانبي.
ن سرعة الطباعة 200 مم / ثانية (8 بوصة / ثانية) ، تجعل المهام اليومية أكثر كفاءة ؛
تصل إلى 214 مم (8.4 بوصة) ؛ OD ن سعة الشريط 300 متر ، تصميم سعة ملصق
SRAM ن 8 ميجا بايت فلاش و 8 ميجا بايت ذاكرة
البديل المثالي لمشروع الباركود الخاص بك ؛ ، TSPL / EPL / ZPL / DPL ن متوافق مع
قياسي USB2.0 ن منفذ
Windows ؛ وبرنامج تشغيل Bartender ن يتوفر برنامج تحرير التسمية

المواصفات التفصيلية:

الدقة	8 نقطة في البوصة (203 نقاط / مم)
طريقة الطباعة	النقل الحراري / الحراري المباشر
سرعة الطباعة القصوى	200 مم (8 بوصة) / ثانية
أقصى عرض للطباعة	104 بوصات (4.09 مم)
أقصى طول للطباعة	1778 بوصة (70 مم)
نوع الوسائط	مستمر ، فجوة ، علامة سوداء ، طي مروحة وثقب مثقوب
عرض الوسائط	115 ملم ~ 25.4
سماكة الوسائط	0.25 ملم ~ 0.06
طول التسمية	1778 ملم ~ 10
قدرة لفة التسمية	127 بوصات (5 مم) OD (حامل خارجي)
نسيج	ABS بلاستيك
البعد المادي	223 مم (دبليو)× 204 ملم(ح 246 مم (إل)×
وزن	2.47 كجم
المعالج	32 بت RISC CPU
ذاكرة	8 ميجا بايت ذاكرة فلاش ، SDRAM قارئ بطاقة ، Mro SD لتوسيع ذاكرة الفلاش ، حتى 4 جيجا بايت
واجهه المستخدم	المعيار: USB 2.0 / بطاقة TF ؛
	اختياري: RS-232 / Ethernet / WIFI / Bluetooth
الرمز الشريطي	1 رمز شريطي D 39 ، كود 128 ، كودUCC 93 مجموعة فرعية ، A ، B ، C ، كود 128
	Codabar ، 5 من 2 معشق ، EAN-8 ، EAN-13 ، EAN-128 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN و
	أرقام (5) 2 من مكونة إضافة ، MSI ، PLESSEY ، POS TNET ، China POS T ، GS1 الرمز 11 ، DataBar
	الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد PDF-417 ، Maxicode ، DataMatrix ، رمز الاستجابة السريعة ، Aztec
خيارات المصنع	RS-232 (2400-115200 bps) ؛ بلوتوث ؛ WiFi ؛ ساعة الوقت الحقيقي ؛
	إيثرنت. LCD / LED (يجب اختيار واحد)
معايير السلامة	FCC ، CE ، CB ، CCC
حالة البيئة	حالة التشغيل: -10 ~ 50 درجة مئوية (14 ~ 122°F) ، 10 ~ 90٪ دون تكاثف
	حالة التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية (-40 ~ 140°F) ، 10 ~ 90٪ دون تكاثف

Ocom®

At your side

OCBP-008

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBP-008

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

OCBP-008

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBP-008

ISO FC CE RoHS