بوصة النقل الحراري/الحرارية المباشرة طابعة ملصقات 4
(M / N: OCBP -008)

المميزات:

N محرك مزدوج ، تصميم صدفي جانبي.
N 200mm / s (8 "/ s) ؛ سرعة الطباعة ، وجعل المهمة اليومية أكثر كفاءة
N تصميم قدرة تسمية (8.4 ") 214 مم تصل إلى ، 300 متر سعة الشريط OD ؛
N ذاكرة فلاش بسعة 8 ميجابايت وذاكرة SRAM بسعة 8 ميجابايت
N متوافق مع TSPL / EPL / ZPL / DPL ، ؛ البديل المثالي لمشروع الباركود الخاص بك
N منفذ USB2.0 قياسي
N Bartender ؛ تسمية برنامج تحرير & ويندوز سائق المتاحة

المواصفات التفصيلية:

القرار	8 نقطة لكل بوصة (203 مم / نقاط)
طريقة الطباعة	النقل الحراري / الحراري المباشر
أقصى سرعة الطباعة	200 مم (8 ") / ثانية
عرض ماكس	104 بوصة (4.09 مم)
طول ماكس	1778 بوصة (70 مم)
نوع الوسائط	المستمر ، الفجوة ، علامة سوداء ، مروحة أضعاف وثقب لكمة
عرض الوسائط	25.4 ~ 115 مم
سمك الوسائط	0.06 ~ 0.25mm
طول التسمية	10 ~ 1778 ملم
قدرة لفة التسمية	127 (5 مم ") OD (حامل خارجي)
نسيج	البلاستيك ABS
البعد المادي	246 مم (L)× 223 مم (W)× 204 ملم(H)
وزن	2.47kg
المعالج	32 بت RISC وحدة المعالجة المركزية
ذاكرة	Mro SD بسعة 8 ميجابايت ، قارئ بطاقة SDRAM ذاكرة فلاش بسعة 8 ميجابايت ، ذاكرة لتوسيع ذاكرة الفلاش ، حتى 4 جيجا بايت
جهة تعامل	قياسي: USB 2.0 / TF Card ؛
	اختياري: RS-232 / Ethernet / WIFI / Bluetooth
الرمز الشريطي	1 الرمز الشريطيID 128 رمز ، 93 رمز ، 39 رمزUCC ، 128 رمز A ، B ، C ،
	Codabar ، Interleaved 2 of 5 و EAN-8 و EAN-13 و EAN-128 و UPC-A و UPC-E و EAN و
	إضافة UPC 2 (5) ، من الأرقام MSI ، PLESSEY ، POS TNET ، الصين POS T ، GS1 الكود 11 ، DataBar
	الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد PDF-417 ، Maxicode ، DataMatrix ، QR code ، Aztec
خيارات المصنع	RS-232 (2400-115200 ؛ بت في الثانية) Bluetooth ؛ WiFi ؛ ساعة في الوقت الفعلي
	إيثرنت. LCD / LED (يجب اختيار واحد)
معايير السلامة	FCC ، CE ، CB ، CCC
حالة البيئة	حالة التشغيل: -10 ~ 50 درجة مئوية (14 ~ 122°F) ، 10 ~ 90 ٪ دون تكاثف
	حالة التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية (-40 ~ 140°F) ، 10 ~ 90 ٪ دون تكاثف

Ocom®

At your side

OCBP-008

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBP-008

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

OCBP-008

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBP-008

ISO FC CE RoHS