

# طابعة الملصقات الحرارية المباشرة

(ن/م : OCBP-010)

## سمات:

- مع مستودع الورق القابل للتعديل، يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من أوراق الطباعة.
- الطباعة الحرارية بدون شريط أو مواد مستهلكة، الطباعة عن طريق تحميل الورق.
- قم بوضع الورق بسرعة باستخدام مستشعر الوسائط المزدوج لضمان موضع الطباعة الدقيق.
- يدعم ما يصل إلى 110 مم من ورق الملصقات بعرض كبير، ويمكن أيضًا طباعة عرض كبير بسهولة.
- يدعم CPCL و PLT و TSP لغة البرمجة.

## تحصيص

نوع	OCBP-010
لون	أبيض
واجهة المستخدم	(عيار)، يو اس بي لان ، يو اس بي بي تي ، يو اس بي لان (عياري) USB
عمر رأس الطباعة	50 كم
مزود الطاقة	تيار متعدد 100 فولت-240 فولت، 60-50 هرتز ، انتاج   : العاصمة 24 فولت / 2.5 آمبير
الكورد الداخلي	دعم 11 نوعاً من حجم الخط
م الضوضاء الميكانيكية	(موج RMS) أقل من 60 ديبسيل
نظام التشغيل المتواافق	Win9X/Win2000/Win2003/Win Vista/Win 7/Window XP /Win 8/win8.1/Win 10/IOS/Android
معايير السلامة	لجنة الاتصالات الفدرالية، بنفائيات، مجلس التعاون الجمركي الخ، CE
طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
القرار	( نقاط/مم 203 نقطة لكل بوصة 8 )
سرعة الطباعة	160 مم / س
عرض الطباعة	104 ملم كحد أقصى
أمر الطباعة	اسك/[T/S] / POS
الباركود	الباركود ID: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D، الباركود: رمز الاستجابة السريعة PDF417
الخط	الخط A: 24*12 (قياسي)، الخط B: 17*9
وسائط	
نوع الورق	الورق المستمر، ورق الملصقات، الورق المطوي، ورق العلامات
عرض الورق	110 ± 0.5 ملم
سمك الوسائط	0.06 ~ 0.3 ملم
قطر لفة الورق	110 ملم كحد أقصى
بدني	
البعد	مم 180* مم 147*
وزن	صافي: 1.65 كجم، الإجمالي: 1.95 كجم
صندوق الحزمة	300*200*165 ملم
في 1 كرتون 8	600*400*350 كجم 16.65 مللي متر/
بيئة	
عمل درجة حرارة & رطوبة	إلى 5 درجة مئوية ، 0%~80% لا التكتيف
تخزين درجة حرارة & رطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، -10%~90% لا التكتيف















LABEL PRINTER



Gross Weight: 1.50 KG  
Package Size: 190x150x125MM