

## □□□□:

جودة عالية تصميم صدفي مزدوج الجدران

32 بت RISC CPU

ميغا بايت فلاش 8 ، SDRAM ميغا بايت 8

مستشعر الزجاج الأمامي

دقة 203 نقطة في البوصة

سرعة طباعة عالية تبلغ 102 مم (4 بوصة) / ثانية

عرض الطباعة 108 مم

مم (0.78 "4.4") عرض وسائط قابل للتعديل 20-112

## □□□□□:

معامل	
القرار	(نقاط / مم (203 ديسيبيل متوحد الخواص 8
طريقة الطباعة	حراري مباشر
أقصى سرعة طباعة	S / (مم (4 بوصة 102
أقصى عرض للطباعة	(مم (4.25 بوصة 108
أقصى طول للطباعة	(مم (90 بوصة 2286
نوع الوسائط	مستمر ، فجوة ، علامة سوداء ، طي مروحة وثقب مثقوب
عرض الوسائط	("مم (0.78 "4.4"-20-112
سماكة الوسائط	(ملم ((2.36 ~ 6.3 مل 0.16 ~ 0.06
طول التسمية	(ملم (0.4 بوصة ~ 90 بوصة 2.286 ~ 10
قدرة لفة التسمية	(الجرح الخارجي) OD (مم (5 بوصات 127
نسيج	بلاستيك مزدوج الجدران
البعد المادي	(مم (عرض × 211 مم (ارتفاع × 166 مم (عمق 240
وزن	كجم 2.15
المعالج	32 بت RISC CPU
ذاكرة	SDRAM ميغا بايت ذاكرة فلاش ، 8 ميغا بايت 8
واجهه المستخدم	بلوتوث + USB / USB 2.0
الخطوط الداخلية	من البرنامج Windows خطوط نقطية أجنبية رقمية ، يمكن تنزيل خطوط 8
الرمز الشريطي	A ، كود 128 مجموعة فرعية ، UCC كود 39 ، كود 93 ، كود 128 D رمز شريطي 1 ، B ، C ، Codabar ، 5 ، معشق 2 من ، EAN-8 ، EAN-13 ، EAN-128 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN و UPC أرقام (5) المكونة من 2 ، MSI ، PLESSEY ، POSTNET ، China POST رمز ، PDF-417 ، Maxicode ، DataMatrix : الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد الاستجابة السريعة
تدوير الخط والباركود	درجة □ 90 درجة □ 180 درجة □ 270 درجة 0
حالة البيئة	التشغيل: 5 ~ 40 درجة مئوية ، 25 ~ 85% بدون تكاثف ، التخزين: 40 ~ 60 درجة مئوية ، 10 ~ 90% بدون تكاثف







