جودة عالية تصميم صدفي مزدوج الجدران

32 بت RISC CPU

ميجا بايت فلاش SDRAM ، 8 ميجا بايت

مستشعر الزجاج الأمامي

دقة 203 نقطة في البوصة

سرعة طباعة عالية تبلغ 102 مم (4 بوصة) / ثانية

عرض الطباعة 108 مم

مم (0.78 "-4.4") عرض وسائط قابل للتعديل 112-20

## 

معامل	
القرار	(نقاط / مم (203 ديسيبل متوحد الخواص 8
طريقة الطباعة	حراری مباشر
أقصى سرعة طباعة	ارمم (4 بوصة 102 / (مم (4 بوصة 102 )
أقصى عرض للطباعة	(مم (4.25) بوصة 108
أقصى طول للطباعة	(مم (90 بوصة 2286
نوع الوسائط	مستمر ، فجوة ، علامة سوداء ، طي مروحة وثقب مثقوب
عرض الوسائط	("مم (0.78 "-20-112 4.4")
سماكة الوسائط	(ملم ((2.36 ~ 6.3 مل 0.16 ~ 0.06 مل
طول التسمية	(ملم (0.4 بوصة ~ 90 بوصة 2،286 ~ 10
قدرة لفة التسمية	(الجرح الخارجي) OD (مم (5 بوصات 127
نسيج	بلاستيك مزدوج الجدران
البعد المادي	( مم ( عرض ) × 211 مم ( ارتفاع ) × 166 مم ( عمق 240
وزن	كجم 2.15
المعالج	عت RISC CPU
ذاكرة	SDRAM ميجا بايت ذاكرة فلاش ، 8 ميجا بايت 8
واجهه المستخدم	USB 2.0 / USB + بلوتوث
الخطوط الداخلية	من البرنامج Windows خطوط نقطية أبجدية رقمية ، يمكن تنزيل خطوط 8.
الرمز الشريطي	، A كود 128 مجموعة فرعية ، UCCكود 39 ، كود 93 ، كود 128 ⊡رمز شريطي 1 B ، C ، Codabar ، 5 معشق 2 من EAN-8 ، EAN-13 ، EAN-128 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN و UPC-E ، (5) أرقام UPC و (5) (6) أرقام China POST
	رمز ، PDF-417 ، Maxicode ، DataMatrix : الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد الاستجابة السريعة
تدوير الخط والباركود	درجة □90 درجة □180 درجة □270 درجة 0
حالة البيئة	التشغيل: 5 ~ 40 درجة مئوية ، 25 ~ 85٪ بدون تكاثف ، التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية ، 10 ~ 90٪ بدون تكاثف















