

(M / N: OCBP-012A / B)

سمات:

طباعة نقل حراري / حراري مباشر

RISC بت معالج 32 z ميجا هرتز 200

ميجا بايت ذاكرة فلاش 8 + SDRAM ميجا بايت 8

تصميم ثنائي المحرك والعتاد

ملم (5 بوصة) بوصة في سرعة الطباعة 127

(متر 984 قدمًا) من الشريط على قلب 25.4 مم (1 بوصة 300

نقطة في البوصة أو 300 نقطة في البوصة القرار للخيار 203

المجاني على البرنامج B Artender قم بتجديد محرر تسمية

دعم مستشعر الفجوة ، مستشعر الغطاء المفتوح ، مستشعر العلامة السوداء ، مستشعر الشريط

تخصيص

	OCBP-012A	OCBP-012B
نموذج	OCBP-012A	OCBP-012B
اللون	أسود	
المعالج	بت وحدة المعالجة المركزية 32	
واجهه المستخدم	USB2.0 (قياسي) / RS-232 (خيار المصنع) إيثرنت داخلي ، 10/100 ميجابت في الثانية (خيار المصنع) بلوتوث (خيار المصنع) (لاسلكي خارجي (خيار المصنع 802.11 b / g / n)	
زر ، مفتاح التشغيل ، زر LED	ألوان: أحمر ، بنفسجي ، أزرق (3 LED مفتاح طاقة ، 1 زر تغذية و 1)	
ساعة الوقت الحقيقي	اساسي	
لغة الطباعة	TSPL	
عمر رأس الطباعة	100 كم	
مزود الطاقة	الإدخال : تيار متردد 100 فولت -240 فولت ، 50-60 هرتز ، الإخراج : تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير	
مجسات	مستشعر الفجوة ، مستشعر فتح الغطاء ، مستشعر العلامة السوداء ، مستشعر نهاية الشريط	
ذاكرة	ذاكرة فلاش يمكن / SDRAM ميجا بايت ذاكرة فلاش / 8 ميجا بايت 8 توسيعها إلى الحد الأقصى. 4 غيغابايت	
مُكَمِّلات	Windows ، قرص مضغوط لبرنامج وضع العلامات على نظام التشغيل ، دليل البدء السريع ، وسلك الطاقة ، ومغزل التسمية ، USB كابل مصدر طاقة التحويل العالمي الخارجي ، علامة تبويب التثبيت 2 × ، محول أساسي 1.5 بوصة 2 × ، عمود دوران الشريط 2 × ، قلب ورق الشريط ، الوسائط	
البرمجيات	Windows / Linux / Mac SDK: Windows / Android / iOS	
معايير السلامة	إلخ CE ، FCC ، Rohs ، CCC	

طريقة الطباعة	نقل حراري / حراري مباشر	
القرار	نقطة / مم (300 نقطة في 12 البوصة)	نقاط / مم (203 نقطة في 8 البوصة)
الأعلى. سرعة الطباعة	ملم (4 بوصة) / ثانية 101.6	ملم (5 بوصة) / ثانية 127
الأعلى. عرض الطباعة	(مم) 4.09 بوصة 4	(مم) 4.25 بوصة 108
الأعلى. طول الطباعة	(مم) 35 بوصة 889	(مم) 70 بوصة 1178
طباعة الرسومات	BIMAP و BMP و PCX (بحد أقصى 256 لونًا)	
الرمز الشريطي	رمز شريطي أحادي الأبعاد: A , B , 128 كود , مجموعات فرعية , UCC كود 39 , كود 93 , كود 128 , C , Codabar , 5 , EAN-8 , EAN-13 , EAN-128 , UPC-A , UPC-E , EAN و UPC 2 (5) الإضافية MSI , PLESSEY , POSTNET , China POST , GS1 DataBar , الرمز 11 الباركود ثنائي الأبعاد : PDF-417 , Maxicode , DataMatrix , QR code , Aztec	
الخطوط الداخلية	من Windows خطوط نقطية أبجدية رقمية , يمكن تنزيل خطوط 8 البرنامج.	
تدوير الخط والباركود	درجة , 90 درجة , 180 درجة , 270 درجة 0	
الرسم	BIMAP و BMP و PCX (بحد أقصى 256 لونًا)	
وسائل الإعلام		
نوع الوسائط	مستمر , مقطوع بال قالب , علامة سوداء , طي مروحة , مسنن (جرح خارجي)	
عرض الوسائط	"مم) 0.78 - 4.4 20-112	
سمك الوسائط	(ملم) 0.06 ~ 0.254 مل 10 ~ 2.36	
طول التسمية	ملم (0.39 بوصة ~ 889 ~ 10 بوصة)	ملم (0.39 بوصة ~ 1178 ~ 10 بوصة)
قدرة لفة التسمية	(القطر الخارجي) OD (مم) 5 بوصات 127	
سعة الشريط	متر طويلة كحد أقصى 300	
عرض الشريط	110 ملم	
القطر الداخلي الأساسي للشريط	(مم) 1 بوصة 25.4	
بدني		
البعد	مم * 235 مم * 198.3 مم 299	
وزن	الصافي: 3.0 كجم الإجمالي: 4.05 كجم	
صندوق العبوة	ملم 430 * 280 * 260	
في 1 كرتون 4	ملم / 17.5 كجم 560 * 440 * 525	
بيئة		
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 4 5 درجات مئوية , 10% ~ 80% لا تكاثف 0	
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية , 10% ~ 90% لا تكاثف -20	











