## الحرارية / نقل حراري بار كود طابعة تسمية المباشرة (M / N: OCBP -012A / B)

## :سمات

مباشر الحرارية / نقل حراري الطباعة

المعالج RISC ميغاهيرتز 32 بت 200

ذاكرة فلاش 8 MB SDRAM، + 8 MB

ثنائي محرك والعتاد تصميم مدفوعة

مم (5 ") بوصة في الثانية سرعة الطباعة 127

متر (984 ') توريد الشريط على 25.4 مم (1 ") الأساسية 300

قرار لاختياري DPIنقطة في البوصة أو 300 203

البرمجيات الحرة التسمية طبعة Bartender توفير

دعم الفجوة الاستشعار، أجهزة الاستشعار غطاء فتح، أسود استشعار علامة، وأجهزة الاستشعار الشريط

## :تخصيص

الطابعة طراز	-012A OCBP	OCBP -012B
الدقة	(DPl نقطة / مم (203 B	(DPI نقطة / مم (300 DPI
طريقة الطباعة	الحراري والمباشر الحرارية	النقل
الأعلى. سرعة الطباعة	ملم (5 ") / ق 127	ملم (4 ") / ق 101.6
الأعلى. عرض الطباعة	(" ملم (4.25 108	(" ملم (4.09 104)
الأعلى. طول الطباعة	1178mm (70 ")	(" مم (35 889)
نوع الوسائط	المستمر، ويموت قطع، علامة سوداء، مروحة أضعاف، حقق ((الخارجي الجرح	
عرض وسائل الاعلام	20-112mm (0.78 "-4.4'	")

سمك وسائل الإعلام	(ملم (2.36 ~ 10 مل 0.254 )	
طول التسمية	"ملم (0.39 ~ 35 889 ~ 10 ملم (0.39 178 0.39)	
	70 ~"")	
القدرة لفة التسمية	(الخارجي الجرح) OD (" ملم (5 127	
الشريط والشريط	ملم، 1 "الأساسية (الحبر 67 OD .مترا، كحد أقصى 300	
عرض	(" المغلفة خارج)، 40 مم ~ 110 ملم (1.6" ~ 4.3	
نسيج	البلاستيك مزدوجة الجدران	
البعد المادي	(H) مم (عرض) × 198.3 ملم 235 × (D) ملم 299	
وزن	2.55kg	
معالج	بت RISC CPU	
ذاكرة	ذاكرة فلاش BMB	
	8MB SDRAM	
	GB قارئ بطاقة لتوسيع الذاكرة فلاش، تصل إلى SD 4	
واجهه المستخدم	• USB2.0 (الموحدة)	
	خيار المصنع) • إيثرنت الداخلية، 10/100 ميغابت) RS-232 •	
	(في الثانية (خيار المصنع	
	خيار المصنع) • الخارجية 802.11 ب / ز / ن) Bluethooth • خيار المصنع	
	اللاسلكية (خيار المصنع)	
قوة	التحول العالمي امدادات الطاقة الخارجية	
	الإدخال: AC 100-240V، 1A، 50-60HZ	
	الإخراج: DC 24V، 2.5A، 60W	
،عملية التبديل، زر	ألوان: الأحمر 3) LED التبديل 1 الطاقة، زرِ +1 تغذية و1	
LED	والأرجواني وبولي _	
أجهزة الاستشعار	(قابل للتعديل pos ition) أسود علامة استشعار عاكسة	
	غطاء استشعار مفتوحة	
	استشعار فجوة	
	استشعار الشريط	
ريال مدار الساعة من	اساسي	
الزمن		
الخطوط الداخلية	الخطوط النقطية الرقمية ألفا 8	
	دعم الصناديق الخط	

الرمز الشريطي	القانون ،UCC الباركود: قانون 39، قانون 93، وقانون 128 الكال
	PDF-417، Maxicode، قانون نقابة المحامين DATAMATRIX، رمز الاستجابة السريعة
بياني	(كحد أقصى 256 لونا) BIMAP، BMP، PCX
الخط والتناوب الباركود	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
لغة الطابعة	TSPL
حالة البيئة	العمل: 5 ~ 40 درجة مئوية، 25 ~ 85٪ دون تكاثف
	التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90٪ دون تكاثف
مستلزمات	بدء دليل؛ Quick ،البرمجيات CD وصفها قرص Quick وصفها قرص Windows تحويل امدادات Power، ©External الحبل ©USB، الحبل ©Label المغزل، وتحديد علامة التبويب × 2 ، Label الطاقة العالمية ،المغزل × 2 ، Ribbon "محول الأساسية × 2 ،المغزل × 9Media © الورقة الأساسية؛ Ribbon
خیارات تاجر	قشر قبالة وحدة، قطع مقصلة (قطع كامل أو قطع جزئي) تخفيضات، 500000 ،mmوسائل الإعلام سماكة 0.06 ~ 0.19 تخفيضات، 500000 تخفيضات 0.20mm، تخفيضات 0.25 ~ 0.20mm
خيارات المستخدم	ملم (8.4 ") مع 214 OD. لفة الخارجية جبل، وسائل الإعلام 25.4 مم (1") الأساسية، ولفة الخارجية جبل المجلس، وحدة بلوتوث (واجهة تسلسلية) 802.11 ب / ز / ن وحدة لاسلكية RFIDmodule.











## **OCBP-012**









