

القرار	نقاط / مم (203 نقطة في 8 البوصة)	نقطة / مم (300 نقطة في 12 البوصة)
الأعلى. سرعة الطباعة	مم (5 بوصة) / ثانية 127	ملم (4 بوصة) / ثانية 101.6
الأعلى. عرض الطباعة	(مم) 4.25 بوصة 108	(مم) 4.09 بوصة 104
الأعلى. طول الطباعة	(مم) 70 بوصة 1178	(مم) 35 بوصة 889
طباعة الرسومات	(بعد أقصى 256 لوناً) PCX و BMP و BIMAP	
الرمز الشريطي	رمز شريطي أحادي الأبعاد: A , B , 128 كود , مجموعات فرعية , UCC كود 39 , كود 93 , كود 128 , C , Codabar , 5 , EAN-8 , EAN-13 , EAN-128 , UPC-A , UPC-E , EAN و UPC 2 (5) الإضافية (5) , أرقام الوظيفة الإضافية (5) EAN و UPC 2 (5) الإضافية (5) , MSI , PLESSEY , POSTNET , China POST , GS1 DataBar , الرمز 11 الباركود ثنائي الأبعاد : PDF-417 , Maxicode , DataMatrix , QR code , Aztec	
الخطوط الداخلية	من Windows خطوط نقطية أبجدية رقمية , يمكن تنزيل خطوط 8 البرنامج.	
تدوير الخط والباركود	درجة , 90 درجة , 180 درجة , 270 درجة 0	
الرسم	(بعد أقصى 256 لوناً) PCX و BMP و BIMAP	
وسائل الإعلام		
نوع الوسائط	مستمر , مقطوع بالقالب , علامة سوداء , طي مروحة , مسنن (جرح خارجي)	
عرض الوسائط	"مم) (0.78 -" 4.4-112-20	
سمك الوسائط	(ملم) (2.36 ~ 10 مل 0.254 ~ 0.06	
طول التسمية	ملم (0.39 بوصة ~ 889 ~ 10	ملم (0.39 بوصة ~ 1178 ~ 10
قدرة لفة التسمية	(القطر الخارجي) OD (مم) (5 بوصات 127	
سعة الشريط	300 متر طويل كحد أقصى	
عرض الشريط	110 ملم	
القطر الداخلي الأساسي للشريط	(مم) (1 بوصة 25.4	
بدني		
البعد	مم * 235 مم * 198.3 مم 299	
وزن	الصافي: 3.0 كجم الإجمالي: 4.05 كجم	
صندوق العبوة	ملم 430 * 280 * 260	
في 1 كرتون 4	ملم / 17.5 كجم 525 * 440 * 560	
بيئة		
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 4 5 درجات مئوية , 10% ~ 80% لا تكاثف 0	
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية , 10% ~ 90% لا تكاثف -20	