

سمات:

32 ميجا بايت ذاكرة وصول سريع
8 SDRAM ميجا بايت ذاكرة وصول سريع
203 نقطة
152 ملم (6 بوصة) / 108 ملم
112-25.4 ملم (4.56'-0.78')
TSPL EPL ZPL DPL

تخصيص:

عام	
نموذج	ب OCBP-014
مواد	غلاف بلاستيكي أبيض
واجهه المستخدم	USB
المعالج	بت وحدة المعالجة المركزية 32
ذاكرة	SDRAM ميجا بايت ذاكرة فلاش ، 8 ميجا بايت
عمر رأس الطابعة	30 كم
مزود الطاقة	الإدخال : تيار متردد 100 فولت -240 فولت ، 50-60 هرتز ، الإخراج : تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير
مجسات	مستشعر فتح الحقيبة ، Blackmark مستشعر الفجوة ، مستشعر
ارتفاع الفجوة	مم دقيقة 2
ارتفاع بلاك مارك	مم دقيقة 2
تدوير الخط والباركود	درجة ، 90 درجة ، 180 درجة ، 270 درجة 0
أمر متوافق	TSPL EPL ZPL DPL
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	حراري مباشر
القرار	نقطة في البوصة 203
سرعة الطباعة	مم / ثانية كحد أقصى 152
عرض الطباعة	ملم كحد أقصى 108
طول الطباعة	ملم كحد أقصى 1778
الباركود والشخصية	
الرمز الشريطي	رمز شريطي أحادي الأبعاد: A ، B ، C ، 128 كود مجموعة فرعية ، UCC كود 39 ، كود 93 ، كود 128 ، Codabar ، EAN-8 ، EAN-13 ، EAN-128 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN و UPC 2 (5) ، أرقام الوظيفة الإضافية (MSI ، PLESSEY ، POSTNET ، تي POS الصين ،) الباركود ثنائي الأبعاد: PDF-417 ، Maxicode ، DataMatrix ، QR code
وسائل الإعلام	
نوع الوسائط	مستمر ، فجوة ، علامة سوداء ، طي مروحة وثقب مثقوب
عرض الوسائط	ملم 20-116
سمك الوسائط	مم 0.06-0.20
قدرة لفة التسمية	OD مم 1 01 (الجرح الخارجي)
طول التسمية	ملم 10-1778
بدني	
البعد	ملم (عرض) × 178.5 ملم (ارتفاع) × 219.03 ملم (عمق) 189.62
وزن	صافي: 1.78 كجم الإجمالي: 2.38 كجم
صندوق العبوة	ملم 335 * 225 * 235
في 1 كرتون 6	ملم / كجم 15.74 * 350 * 510
مينة	

درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 4 5 درجات مئوية ، 10% ~ 80% لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% لا تكاثف -20

















**Barcode
Printer**

