

بوصة طابعة التسمية الحرارية المباشر 2 في.201 - OCBP : م / ن

سمات:

للاختياري؛ Bluetooth واجهة + USB أو USB

وظيفة التحقق من الورق التلقائي؛

التحكم في درجة الحرارة التكميلي

دعم وضع الاستلام وتحويل وضع الملصقات؛

ESC / POS و TSPL متوافق مع الأمر؛

تصميم مدمج وأنيق للعدادات الأنيقة.

تخصيص:

| | |
|------------------------|--|
| طريقة الطباعة | الحرارية المباشرة |
| القرار | 203dpi. |
| أمر | TSPL و ESC / POS |
| وضع التبديل | دعم وضع استلام ووضع التوصيل (Default N = 30). ن. = 31/30, 0A, 0D, 20, 02, 1F, 1B, F (القيادة: عرافة: 1 |
| عرض الطباعة | 48mm |
| سرعة الطباعة | mm / s؛ دقيقة: 50.8mm / s؛ ماكس: 101 |
| ذاكرة | فلاش: 576 كيلو بايت DRAM: 256KB |
| درجة حرارة رأس الطباعة | الثرمستور |
| ورقة موجودة الكشف | التبديل الجزئي |
| واجهه المستخدم | بلوتوث + orusb |
| اكتشاف وجود الورق | اكتشاف وجود الورق |
| الباركود | 128 رمز، EAN128، ITF، 93 كود، 39، كود، EAN13، EAN13 + 2، EAN13 + 5، EAN8، EAN8 + 2، EAN8 + 5، CODABAR، POS TNT، UPC-A، UPCA + 2، UPCA + 5، upc-e، upce + 2، upc-e + 5، c POS t، msi، msic، plessey، itf14، en14 qr code، dm code، pdf417 |
| التوسيع والتناوب | درجة، 360 درجة) 1 إلى 10 مرات التوسيع في كل من الاتجاه؛ 0 270 °، 90 °، 0 ° |
| صورة | يمكن تحميلها للفلاش BMP ملفات الصور، Monochromatic PCX |
| نوع الورق | لفة ورق، ملصقا، لاصق ملصقا، إلخ |
| عرض الورق | mm.مليمتر ~ 60 20 |
| لفة الخارجية | 80مماكس |
| قطر القطر الداخلي | دقيقة 25 ملم |
| ورقة قبالة النوع | تمزق |
| مدخلات امدادات الطاقة | DC12V، 3A. |
| بيئة العمل | 5 ~ 45 °C، 20-80% RH (بدون تكاثف) |

| | |
|-------|------------------------------|
| تخزين | -40 ~ 55 °C, ≤93% RH (40 °C) |
| بيئة | |





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





المستندات ذات الصلة

[مواصفات.OCBP -201](#)

