بوصة طابعة التسمية الحرارية المباشر 2
في.201 - OCBP :م / ن)

سمات:

للاختياري؛ Bluetooth واجهة + USB أو USB

وظيفة التحقق من الورق التلقائي؛

التحكم في درجة الحرارة التكيفي

دعم وضع الاستلام وتحويل وضع الملصقات؛

متوافق مع الأمر TSPL و ESC / POS؛

تصميم مدمج وأنيق للعدادات الأنيقة.

تخصيص:

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
القرار	203dpi.
أمر	TSPL و ESC / POS
وضع التبديل	دعم وضع استلام ووضع التوصيل (القيادة: عرافة: 1 F 1B 1F 02 20 N 0D 0A، 31/30 = ن.Default N = 30)
عرض الطباعة	48mm
سرعة الطباعة	101 :ماكسmm / s50.8 :دقيقة؛ mm / s
ذاكرة	DRAM: 256KB فلاش: 576 كيلو بايت
درجة حرارة رأس الطباعة	الثرمستور
ورقة موجودة الكشف	التبديل الجزئي
واجهه المستخدم	usb orusb + بلوتوث
اكتشاف وجود الورق	اكتشاف وجود الورق
الباركود	128 رمز، EAN128، ITF، 93 كود، 39 كود، EAN13، EAN13 + 2، EAN13 + 5، EAN8، EAN8 + 2، EAN8 + 5، CODABAR، POS TNT، UPC-A، UPCA + 2، UPCA + 5، upc-e ، upce + 2، upc-e + 5، c POS t، msi، msic، plessey، itf14، en14 qrcode، dm code، pdf417
التوسيع والتناوب	(0 °، 90 ° 270 0؛ مرات التوسيع في كل من الاتجاه 1 (درجة، 360 درجة) إلى 10 °، 90 درجة، 270 درجة، 360 درجة دوران
صورة	Monochromatic PCX، ملفات الصور BMP يمكن تحميلها للفلاش
نوع الورق	لفة ورق، ملصقا، لاصق ملصقا، إلخ
عرض الورق	20 60 ~ ملليمترmm.
لفة الخارجية	80 ماكسMM
قطر القطر الداخلي	25 ملم دقيقة
ورقة قبالة النوع	تمزق
مدخلات امدادات الطاقة	DC12V، 3A.
بيئة العمل	5 ~ 45 ℃، 20-80٪ RH (بدون تكاثف)

تخزين	-40 ~ 55 ℃، ≤93٪ RH (40 ℃)
بيئة	

Ocom®
At your side

OCBP-201

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCBP-201
ISO
FC
CE
RoHS

OCOM®

At your side

OCBP-201

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBP-201

Ocom®
At your side

OCBP-201

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBP-201

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBP-201

ISO FC CE RoHS

المستندات ذات الصلة

مواصفات.OCBP -201