

بوصة طابعة التسمية الحرارية المباشرة 2 (M / N: OCBP -201)

واجهة بلوتوث لاختياري + USB أو USB الخامس
الخامس فحص الورق التلقائي وظيفة
الخامس التحكم في درجة الحرارة على التكيف
الخامس الدعم إيصال وضع ووضع التبديل التسمية
الأمر ESC / POS و TSPL مع Compatible الخامس
الخامس تصميم مدمج وأنيق للعدادات الأنيقة

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
الدقة	203DPI
أمر	TSPL و ESC / POS
تبديل الوضع	الدعم إيصال وضع ووضع التبديل التسمية (ن= default 30 ن. = 30 / 31 n 0D 0A, 1B 1F 02 20 n 0D 0A, 30 / 31) (أمر: عرافة: 1)
عرض الطباعة	20-60mm
سرعة الطباعة	MAX: 101 ثانية / ملم / ثانية MIN: 50.8mm / ثانية
ذاكرة	256 kb فلاش: KB 576 درهم:
درجة حرارة رأس الطباعة	الثرمستور
ورقة موجودة الكشف	M التبدل
واجهه المستخدم	بلوتوث + USB أو يو اس بي
ورقة كشف الوجود	كشف وجود الورق
الرمز الشريطي	CODE128,EAN128,ITF,CODE39,CODE93,EAN13,EAN13 + 2,EAN13 + 5,EAN8,EAN8 + 2,EAN8 + 5,CODABAR,POS TNET,UPC-A,UPCA + 2,UPCA + 5,UPC-E,UPCE + 2,UPC-E + 5,C POS T,MSI,MSIC,PLESSEY,ITF14,EAN14 Qrcode, رمز DM, PDF417
توسيع وتناوب	إلى 10 مرات توسيع في كلا الاتجاهين ؛ 0 ° 90 ° 270 درجة ، 360 درجة دوران 1 (° 270 ° 90 ° 0)
صورة	إلى فلاش BMP يمكن تحميل ملفات الصور ، PCX أحادي اللون
نوع الورق	ورقة لفة ، ملصقا ، لاصق لاصق ، الخ
عرض الورق	20MM ~60MM
لفة الخارجية	أقصى 80 ملم
لفة القطر الداخلي	ملم على الأقل 25
ورقة قبالة النوع	تمزق
مدخلات امدادات الطاقة	DC12V ، 3A
بيئة العمل	(رطوبة نسبية بدون تكاثف 20-80% ، 5 ~ 45 ° C ،
تخزين	-40~55 ° C ، ≤93% RH(40 ° C)
بيئة	



OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201

