

طابعة ملصقات باركود حرارية مباشرة مقاس 4 بوصات (دت OCBP-402 :نموذج)

سمات:



:المزيد من الاقتصاد

تضمن المستشعرات المزدوجة المدمجة عدم وجود نفايات ورقية عند تحميل الورق.

:سهل تنفيذه

المعقدة IP على توصيل الطابعة وتشغيلها، ولا مزيد من إعدادات عنوان DHCP تعمل وظيفة.

:أكثر دواما

محرك عزم دوران عالي 42 مم 10 وات، عمر خدمة أطول وأكثر قوة.

:المواد الراقية

اليابانية، عمر الطابعة يصل إلى 50 كم ROHM رأس الطابعة.

:برامج تحرير أكثر ذكاءً

برنامج تحرير مجاني قابل للتشغيل المتبادل بخمس محطات IOSAndroidHarmonyOSWindowsMAC

تخصيص

عام	
نموذج	OCBP-402D
مادة	بناء المساكن باستخدام البلاستيك
واجهه المستخدم	يوا أس بي، يوا أس بي بلوتوث، يوا أس بي بلوتوث واي فاي، يوا أس بي لان
المعالج	وحدة المعالجة المركزية 32 بت
ذاكرة	ذاكرة فلاش 4 ميجابايت، 320 كيلو بايت رام
عمر رأس الطابعة	كم 50
مزود الطاقة	الإدخال: تيار متردد 100 فولت-240 فولت، 50-60 هرتز، الإخراج: تيار مستمر 24 فولت/2.5 أمبير
مُكَمِّلات	دليل، قوس خارجي للخيار، USB محول الطاقة، كابل الطاقة، كابل
أجهزة الاستشعار	اكتشاف حافة الملصق، اكتشاف نفاد الورق، اكتشاف الفجوات، اكتشاف العلامات السوداء، اكتشاف الغطاء المفتوح
ارتفاع الفجوة	ملم دقيقة 2
ارتفاع العلامة السوداء	ملم دقيقة 2
دوران الخط والرمز الشريطي	0°، 90°، 180°، 270°
أمر متوافق	TSPL
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
دقة	ديسبيل متوحد الخواص 203
سرعة الطباعة	مللي متر/ثانية ماكس 152
عرض الطباعة	ملم 30-108
طول الطباعة	ملم 10-250
الرمز الشريطي والشخصية	
الباركود	ID: الرمز الشريطي 1 معشق 2 من، Coda شريط، A، B، C، الكود 128 مجموعات فرعية، UCC الكود 39، الكود 93، الكود 128 5، EAN-8، EAN-13، T كود ماكسي، مصفوفة البيانات، رمز الاستجابة السريعة، PDF417: الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد
الخط	خطوط نقطية أبجدية رقمية، 8 من البرنامج Windows يمكن تنزيل خطوط
وسائط	
نوع الورق	ورق مطوي أو ورق ملفوف، ملصق مقطوع بالقالب، ورق ذو علامة سوداء
عرض الورق	ملم 30-118
سمك الوسائط	ملم 0.06 ~ 0.22
بدني	
البعد	مللي متر 220*112*102
وزن	صافي: 1.02 كجم
صندوق الحزمة	مللي متر/كجم 1.87/248*140*170
في 1 كرتون 8	مللي متر/كجم 12.4/516*300*360
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف -20

THERMAL SHIPPING LABEL PRINTER

OEM/ODM

COMPLETE QUALIFICATION SUPPORT CUSTOMIZATION



Thermal label printer

Works Perfectly for 4x6 Labels



OCBP-402DT

Media type: Roll label/fanfold

Printing width: 30-108mm

Printing speed: 50-152mm/s

Both stacked and rolled labels can be printed



Print roll label



Print stacked labels

Durable & Cost Saving

1. Thermal Label Printer applies newest direct thermal printing technology.
2. About 1 second to print one 4"x6" shipping label.
3. Save time and money in your shipping and storage.



Multi-System Compatible

Label Printer can smoothly run on Windows XP, 7, 8,10, Mac OS.
Please choose Bluetooth version and download Soonmark APP
to print labels through your smart phones.



Windows 10



Windows 8



Windows 7



Windows XP



Mac OS



(Note: NOT compatible with Chrome OS).

Multi-Size Compatible

*This printer provides adjustable paper guide rail
for small companies, enable them to print various sizes of labels
with width range from **20-118mm***



Media width

|———— 118mm ———|

Printer Internal Components



OCBP-402DT TECH SPECS



OS Driver support
Windows XP,7, 8,10,
Mac OS

 **Printing Method**
Direct Thermal

 **Resolution**
203 dpi

 **CPU**
32-bit RISC CPU

 **RAM**
8MB

 **Flash**
4MB

 **Printing Speed**
50-152 mm/s

 **Printing Width**
20-108mm

 **Printing Length**
25-300mm

 **Media Type**
Folded paper,
roll paper,
die-cut label,
black mark paper

 **Media Width**
20-118mm

 **Media Thickness**
60μm-220μm

 **Interfaces**
Default
USB

 **Programming**
Language
TSPL

 **Control Panel**
One Feed button
(three colors for
three different status)

 **Power Adapter**
Input: AC 100-240V,
1A,50-60Hz
Output: DC 24V,2.5A,60W

 **Dimension (WHD)**
220*112*102

 **Weight**
1.17kg

Packing List (default)















