

طابعة ملصقات باركود حرارية مباشرة مقاس 4 بوصات

(دت OCBP-403: نموذج)

سمات:



.واجهة وقدرات مختلفة

؛ iOS يدعم البلوتوث أندرويد و

سهولة تحميل الورق؛

.سرعة طباعة عالية

مواصفة

عام	
نموذج	دت OCBP-403
مادة	السكن البلاستيك
واجهة اختيارية	يو اس بي / يو اس بي بلوتوث / يو اس بي لان
عمر رأس الطباعة	كم 50
مزود الطاقة	الإدخال: تيار متردد 100 فولت-240 فولت، 50-60 هرتز، الإخراج: تيار مستمر 24 فولت/2.5 أمبير
مُكَمِّلات	دليل ، USB محول الطاقة، كابل
أجهزة الاستشعار	بدون ورق، طاقة منخفضة، غطاء مفتوح
ارتفاع الفجوة	ملم دقيقة 2
ارتفاع العلامة السوداء	ملم دقيقة 2
دوران الخط والرمز الشريطي	0° ، 90° ، 180° ، 270°
أمر متوافق	TSPL
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
دقة	ديسيبل متوحد الخواص 203
سرعة الطباعة	ما يصل إلى 140 ملم / ثانية
عرض الطباعة	ملم 20-108
طول طباعة الملصق	ملم 25-250

الباركود والشخصية	
دعم النص والرسومات	CODE39, EAN13, EAN8, CODABAR, CODE128, CODE93, ITF الإنجليزية، الشكل، الرمز، الصينية، الرسم البياني، أيقونة مخزنة مسبقًا
وسائط	
نوع الورق	ورق مطوي أو ورق ملفوف، ملصق مقطوع بالقالب، ورق ذو علامة سوداء
عرض الورق	ملم 25.4-114
سمك الورق	ملم 0.06-0.22
سعة لفة الملصقات	100 ملم OD (الجرح الخارجي)
بدني	
البعد	ملم * 175 * ملم * 148 ملم 210
وزن	صافي: 1.17 كجم
صندوق الحزمة	ملم/1.73 كجم 248*229**169
في 1 كرتون 4	مللي متر/7.6 كجم 480*265*365
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 50 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف -20

