

طابعة ملصقات باركود حرارية مباشرة مقاس 4 بوصات (دت OCBP-404 :نموذج)

سمات:



واجهة وقدرات مختلفة.

IOS؛ يدعم البلوتوث أندرويد و

سهولة تحميل الورق؛

سرعة طباعة عالية.

مواصفة

عام	
نموذج	دت OCBP-404
مادة	السكن البلاستيك
واجهة اختيارية	يو اس بي / يو اس بي بلوتوث
عمر رأس الطباعة	50 كم
مزود الطاقة	الإدخال: تيار متردد 100 فولت-240 فولت، 50-60 هرتز، الإخراج: تيار مستمر 24 فولت/2.5 أمبير

مُكَمَّلَات	يدوي، C، محول الطاقة، كابل من النوع
أجهزة الاستشعار	بدون ورق، طاقة منخفضة، غطاء مفتوح
ارتفاع الفجوة	ملم دقيقة 2
ارتفاع العلامة السوداء	ملم دقيقة 2
دوران الخط والرمز الشريطي	0°، 90°، 180°، 270°
أمر متوافق	TSPL
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
دقة	ديسيبل متوحد الخواص 203
سرعة الطباعة	ما يصل إلى 140 ملم / ثانية
عرض الطباعة	ملم 25-110
طول طباعة الملصق	ملم 25-250
الباركود والشخصية	
دعم النص والرسومات	CODE39، EAN13، EAN8، CODABAR، CODE128، CODE93، ITF الإنجليزية، الشكل، الرمز، الصينية، الرسم البياني، أيقونة مخزنة مسبقًا
وسائط	
نوع الورق	ورق مطوي أو ورق ملفوف، ملصق مقطوع بالقالب، ورق ذو علامة سوداء
عرض الورق	ملم 35-115
سمك الورق	ملم 0.06-0.22
سعة لفة الملصقات	لا يوجد منزل ورقي
بدني	
البعد	مم * 79 مم * 70 مم 180
وزن	صافي: 750 جرام
صندوق الحزمة	مللي متر/0.9 كجم 210*135*85
في 1 كرتون 12	مللي متر/11.5 كجم 440*290*275
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 50 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف -20



الوثائق ذات الصلة:

[سائق OCBP-404DT](#)