ملليمتر مصغرة طابعة الباركود الحرارية تسمية الطابعة 100

(نموذج: OCBP -M1001)

خاصية:

1. can الطباعة التسمية ملصقا و استلام ورقة
2. easy لضبط كثافة الطباعة و langue
3. متعددة واجهة ومختلف حجم الورق الدعم
4. شاشة LCD يمكن أن تظهر إعدادات printerparameter
5.Can بسرعة طباعة الصور الباركود والأشكال.
6. دعم استشعار متعددةإد علامة سوداء، التسمية الفاصل
وكشف نهاية الورق

طريقة الطباعة	الخط الحراري
سرعة الطباعة	80 (ورق حراري / ثانية مم)
	70 (ملصق ملصق / ثانية مم)
القرار	8 نقاط / مم
عرض الطباعة الفعال	100MM / 72mm 48 /وMM / 37.5mm
مجموعة الأحرف	ASCII ، GB18030 (الصينية) ، BIG5 ، مخطط الشفرة
طباعة الخط	الخط A: 12 * 24 16 * 8 :ب الخط ؛
شخصية محددة ذاتيا	نعم فعلا
نوع الورق	الورق الحراري / ورقة التسمية
ورقة لفة القطر	40 (بحد أقصى مم)
لفة الأساسية القطر الداخلي	13mm (دقيقة و).
سماكة الورق	0.06 ~ 0.16mm
طريقة إمداد الورق	تحميل سهل من الورق
TPH	50 allkm
الباركود	1D: EAN-13 ، EAN-8 ، UPC-A ، UPC-E ، CODE39 ، CODE93 ، CODE128 ، CODABAR ، Interface
	2D: PDF417،رمز الاستجابة السريعة،مصفوفة البيانات
محاكاة	CPCL / ESC- POS
سائق	Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Server / Vista / Win7 / Win 8 / Win10
المستشعر	مستشعر نهاية الورق ، علامة سوداء ، فاصل التسمية
جهة تعامل	USB / بلوتوث
زر	السلطة ، تغذية ، الوضع
مؤشر	السلطة ، تغذية ، الوضع
ذاكرة	فلاش: 512 كيلو بايت ؛ ذاكرة الوصول العشوائي: 128 كيلو بايت
تلقي حجم المخزن المؤقت	32K
SDK	ويندوز م. ويندوز موبايل 5.0 / 6.0 ؛ سيمبيان. بلاك بيري وأندرويد
متعدد اللغات	46 codepages
(امدادات الطاقة (محول	DC9V / 2A
طاقة البطارية	بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن 2300mAg ، 7.4V
شحن البطارية	متر الطباعة المستمرة 100

وقت الشحن	أقل من 3 ساعات
مدة البطارية	360 ساعة
الوزن الإجمالي	500 جرام (بما في ذلك البطارية)
أبعاد الطابعة (العرض × الارتفاع × الارتفاع)	140 مم × 51 مم × 115 مم
اللون	أسود
درجة الحرارة التشغيل	-10-50 ° C
رطوبة العملية	10٪ -80٪
الوضعية	المطاعم ، المتاجر ، المطبخ ، راحة المتجر ، متاجر التجزئة المتخصصة ، سوبر ماركت
مستلزمات	مشغل الأقراص المدمجة ولفافة الورق ، USB البطارية ، شاحن
	الخيار: شاحن سيارة ، حقيبة جلد

Ocom®
At your side

OCBP-M1001

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBP-M1001

ISO FC CE RoHS

الوثائق ذات الصلة:

المواصفات OCBP -M1001