ACD بوصة الأعلاف الجبهة ورقة طابعة التسمية الحرارية بلوتوث مع شاشة 3 (CCBP - M87 (قم الموديل)

:سمات

هيكل الورق الأمامي يجعل الطابعة أكثر فعالية من حيث التكلفة؛ دعم استشعار الفاصل الزمني التسمية؛ يمكن ضبط عرض صندوق الورق؛ يمكن تثبيت لفائف ورقة قطرها 45 مم؛ ¿iOS و Android متوافق مع بطارية غير قابلة للإزالة؛ 15Wh 2200V مللي أمبير، 7.2 يمكن أن المسؤولين والاتصالات؛ USB Type-C واجهة يمكن التبديل بين وضع الاستلام أو وضع العلامات؛ أمر؛ TSPL، ZPL، CPCL، ECS / POS دعم مراقبة وضع الطابعة مباشرة؛ LCD يمكن لشاشة دعم استخدام الأزرار المادية لتعيين معلمة الطابعة؛ يمكن طباعة 5 ساعات مستمرة 7 أيام وقت الانتظار لفترة طويلة؛ 90 مم / ثانية سرعة الطباعة؛ ؛MBوذاكرة فلاش 8 BMB DRAM :bartender متوافق مع برنامج برنامج تحرير الملصقات المجاني، مناسب للمستخدمين النهائيين للاستخدام مباشرة.

:تخصیص

طريقة الطباعة	الطباعة الخط الحراري
أوامر الطباعة	ESC / POS، TSPL CPCL أمر ZPL
عرض الطباعة الفعال	ماکس = 72 ملم، 576 نقطة
سرعة الطباعة	ما يصل إلى 90 مم / ثانية
القرار	(DPI نقاط / مم (203 DPI)
أبعاد الورق	79.5. ± 0.5 45. مم × قطر 79.5. ± 0.5 45.
سمك الورق	0.05 0.12 إلى mm
مجموعة الأحرف	الأبجدية الرقمية / الصينية
واجهه المستخدم	USB Type-C و Bluetooth
فلاش	8MB DRAM 8 وذاكرة فلاش MB
نوع الرمز الشريطي	من Codabar، Interleaved 2 كود Codabar، Interleaved 2 كود 128، كود 128. كود 128 الرمز الشريطي 1 الأرقام الوظيفة (PC 2 (5) UPC 2 و POS TNT، الإضافية POS T رمز الاستجابة السريعة ،POF T المين D: PDF-417، Maxicode، Datamatrix الإضافية
محول الطاقة	5V DC / 2A
وقت الشحن	ساعات 5-4
طاقة البطارية	بطارية غير قابلة للإزالة 2200mAh، 7.2V 15Wh
وقت العمل	ساعات متواصلة، 7 أيام وقت الانتظار 5
رئيس الطابعة الحياة	.کم 50
ميزات أخرى	كشف الورق، إغلاق اليدوي
ظروف العمل	٪درجة الحرارة: -10 ~ 50 درجة مئوية، الرطوبة: 10٪ ~ 90
شروط التخزين	٪الرطوبة: 5٪ ∽ DEGC، 95 درجة الحرارة: -20 ∽ 70 × 70 × 100 الحرارة: -20 × 70









OCBP-M87







