

طابعة ملصقات حرارية للملصقات الأمامية مقاس 3 بوصة، طابعة ملصقات حرارية محمولة صغيرة تعمل بالبلوتوث

(OCBP-M88:م/ن)

سمات:

- هيكل إخراج الورق الأمامي يجعل تغذية الورق أكثر سلاسة وأقل انحسارًا؛
- للجسم بالكامل، أداء قوي ضد السقوط؛ TPU غلاف
- دعم استشعار الفاصل الزمني التسمية
- يمكن تعديل عرض صندوق الورق؛ يمكن تركيب بكرة ورق بقطر 50؛
- لشحن والاتصال؛ C من النوع USB يمكن أن تكون واجهة
- مراقبة حالة الطابعة مباشرة؛ LCD يمكن لشاشة
- دعم الزر المادي لضبط الطابعة؛
- برنامج مجاني لتحرير الملصقات، مناسب للمستخدمين النهائيين لاستخدامه مباشرة

عام	
نموذج	OCBP-M88
لون	الرمادي والأبيض
المعالج	وحدة المعالجة المركزية 32 بت
واجهة	وبلوتوث C من النوع USB
عمر رأس الطابعة	كم 100
بطارية	بطارية بسعة 2600 مللي أمبير، 7.4 فولت، 15 وات في الساعة، غير قابلة للإزالة
وقت الشحن	ساعات 4-5
شاشة	مقاس 1 بوصة TFT شاشة ملونة
أجهزة الاستشعار	مستشعر الفجوة، مستشعر فتح الغطاء، مستشعر العلامة السوداء، مستشعر الحرارة الزائدة، مستشعر نهاية الورق
وقت العمل	طباعة 200 متر، 7 أيام في وضع الاستعداد
مزود الطاقة	فولت تيار مستمر/1 أمبير 5
ذاكرة	ميغابايت 8
برمجة	ماك/IOS/ويندوز/أندرويد
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة

القرار	(نقاط/مم) 203 نقطة لكل بوصة 8
سرعة الطباعة	مللي متر/ثانية 80
عرض/طول الطباعة	ملم كحد أقصى / 1778 ملم كحد أقصى 72
أمر الطباعة	CPCL أمر POS/خروج
الباركود والشخصية	
الباركود	EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Codebar, Code93, Code39, Code128, مصفوفة البيانات، مصفوفة الشبكة، رمز الاستجابة السريعة، PDF417،
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي/GBK/Unicode
وسائط	
نوع الوسائط	مستمر، فجوة، علامة سوداء
عرض الوسائط	ملم 15-80
سمك الوسائط	ملم 0.05-0.18
قطر لفة الوسائط	ملم كحد أقصى 50
بدني	
البعد	مم * 113 مم * 57 مم 102
صندوق الوزن/الحزمة	الوزن الصافي: 390 جرام، الإجمالي: 531.3 جرام/192.5 × 129.4 × 63.8 ملم
في 1 كرتون 16	ملم / 10 كجم 384 × 345 × 295
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف -20















الوثائق ذات الصلة:

[التطبيق OCBP-M88](#)