

طابعة ملصقات حرارية بلوتوث مقاس 3 بوصة  
(OCBP-M89:م/ن)

سمات:



.دعم استشعار الفاصل الزمني التسمية

يمكن تعديل عرض صندوق الورق؛

يمكن تركيب بكرة ورق بقطر 50 مم؛

ل للشحن والاتصال؛ C من النوع USB يمكن أن تكون واجهة

مراقبة حالة الطابعة مباشرة؛ LED يمكن لشاشة

دعم الزر المادي لضبط الطابعة؛

.برنامج مجاني لتحرير الملصقات، مناسب للمستخدمين النهائيين لاستخدامه مباشرة

تخصيص

عام	
نموذج	OCBP-M89
لون	أسود
المعالج	وحدة المعالجة المركزية 32 بت
واجهه المستخدم	وبلوتوث C من النوع USB
عمر رأس الطابعة	كم (كثافة الطباعة أقل من 12.5%)/100 مليون نبضة 30
بطارية	بطارية 2600 مللي أمبير 7.4 فولت قابلة للإزالة
وقت الشحن	ساعات 4-5
شاشة	بوصة أو إل إي دي 0.91
أجهزة الاستشعار	مستشعر الفجوة، مستشعر فتح الغطاء، مستشعر العلامة السوداء
وقت العمل	ساعتين متواصلتين، 7 أيام في وضع الاستعداد

مزود الطاقة	فولت تيار مستمر/1 أمبير 5
ميزات أخرى	الكشف عن الورق، الإغلاق اليدوي
ذاكرة	فلاش K و 96KDRAM 700
برمجة	Windows SDK:/Android/IOS: برنامج التشغيل
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
القرار	(نقاط/مم (203 نقطة لكل بوصة 8
سرعة الطباعة	مم -80 مم / ثانية 50
عرض الطباعة	ملم كحد أقصى 72
طول الطباعة	ملم ماكس 300
أمر الطباعة	ISPL CPCL الأوامر ت ، POS/خروج
الباركود والشخصية	
الباركود	ID:الباركود 1 T Aztec ، رمز الاستجابة السريعة ، DataMatrix ، Maxicode ، PDF-417 ، باركود ثنائي الأبعاد
حجم الحرف	الخط 0 إلى الخط 8
مجموعة الأحرف	أبجدية رقمية / الصينية
وسائط	
نوع الوسائط	مستمر، فجوة، علامة سوداء
عرض الوسائط	ملم 20-80
سمك الوسائط	ملم 0.06-0.254
قطر لفة الوسائط	ملم كحد أقصى 50
بدني	
البعد	(مللي متر (العرض * العمق * الارتفاع 134.6*110.6*59.2
وزن	الصافي: 372 جرامًا الإجمالي: 520 جرامًا
صندوق الحزمة	مللي متر 164*138*85
في 1 كرتون 20	مللي متر (العرض * العمق * الارتفاع) 11 كجم 345*276*450
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	من 0 إلى 40 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية -20- 10%~90% لا يوجد تكثيف،











:الوثائق ذات الصلة

[وثيقة التطوير الثانوي OCBP-M89](#)