

# بوصة بلوتوث حراري لابي ل طباعة 3

( م89-OCBP : م/ن )

## سمات:

1. دعم مستشعر الفاصل الزمني للتسمية .
2. يمكن تعديل عرض صندوق الورق .
3. يمكن تركيب بكرة ورق بقطر 50 مم .
4. نوع-ج للشحن والاتصال B س U يمكن أن تكون واجهة .
5. مراقبة حالة الطباعة مباشرة LoD يمكن لشاشة .
6. دعم الزر المادي لضبط الطباعة .
7. برنامج مجاني لتحرير الملصقات، مناسب للمستخدمين النهائيين لاستخدامه مباشرة .

## تخصيص

نموذج	- M89
لون	أسود
المعالج	وحدة المعالجة المركزية 32 بت
واجهه المستخدم	وبلوتوث C-تدّص USB
طباعة ح حياة ابد	كم (كثافة الطباعة أقل من 12.5%/) 100/ مليون نبضة 30
بطارية	y خليط e مللي أمبير 7.4 فولت قابل للإزالة 2600
وقت الشحن	ساعات 4-5
شاشة	0.91 بوصة OLED
أجهزة الاستشعار S	مستشعر الفجوة , غطاء مستشعر الفتح , مستشعر العلامة السوداء
وقت العمل	ساعات متواصلة، 7 أيام في وضع الاستعداد 2
مزود الطاقة	فولت تيار مستمر/1 أمبير 5
ميزات أخرى	الكشف عن الورق، الإغلاق اليدوي
ذاكرة	96KDRAM 700 K و فلاش
برمجة	IOS/أندرويد:/ SDK برنامج التشغيل: ويندوز
طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
القرار	(نقاط/مم) 203 نقطة لكل بوصة 8
سرعة الطباعة P	مم -80 مم / ثانية 50
عرض الطباعة	مم ماكس 72
طول الطباعة	ملم ماكس 300
أمر الطباعة	الأمر c تسيل كبكل ،POS/خروج
الباركود	ID:الباركود 1 T Aztec ، رمز الاستجابة السريعة ، DataMatrix ، Maxicode ، PDF-417 ، باركود ثنائي الأبعاد
حجم الحرف	الخط 0 إلى الخط 8
مجموعة الأحرف	أبجدية رقمية / الصينية
وسائط	
نوع الوسائط	مستمر، فجوة، علامة سوداء
عرض الوسائط	ملم 20-80
سمك الوسائط	مم 0.06-0.254
قطر لفة الوسائط	مم ماكس 50
بدني	
البعد	(مللي متر) (العرض * العمق * الارتفاع) 134.6*110.6*59.2
وزن	الصافي: 372 جرامًا الإجمالي: 520 جرامًا
صندوق الحزمة	مللي متر 164*138*85
في 1 كرتون 20	مللي متر (العرض * العمق * الارتفاع) 345*276*450 كجم 11
بيئة	
عمل درجة حرارة & رطوبة	إلى 0 4 , 0 %10~%80 لا التكثيف

تخزين درجة حرارة & رطوبة

إلى 60 درجة مئوية -20  
, 10%~90% لا التكتيف





(OCBP-M89) 打印机 支持 无线打印 蓝牙打印 有线打印 C 打印 打印 打印 打印 打印 USB 打印 打印 打印











