طابعة ملصقات الأكواد الشريطية الحرارية / الحرارية المباشرة

(نموذج: OCBP-T4201/T4301)

سمات:

طباعة نقل حراري / حراري مباشر؛
بسرعة 200 ميجا هرتز 32 بت؛ RISC معالج
سعة 8 ميجابايت ذاكرة فلاش سعة 8 ميجابايت؛ SDRAM ذاكرة
تصميم ذو محرك مزدوج.
سرعة الطباعة 152 ملم (6 بوصات) في الثانية (كحد أقصى)؛
شريط إمداد بطول 300 متر (984) على قلب مقاس 25.4 مم (1 بوصة)؛
دقة 203 نقطة في البوصة أو 300 نقطة في البوصة للخيار؛
ياباني متطور، يصل عمر الطباعة إلى 100 كم؛ ROHM رأس طابعة
دعم مستشعر الفجوة، مستشعر الغطاء المفتوح، مستشعر العلامة السوداء، مستشعر الشريط؛
برنامج تحرير الملصقات؛ bartender يقدم مجانا
IOS/Android/Harmony OS يـدعم برنـامج التحريـر المجـاني الـذي تـم تطـويره ذاتيًـا نظـام التشغيـل /Windows/MAC، وقابل للتشغيل المتبادل بخمسة أطراف.

تخصيص

عام		
نموذج	OCBP-T4201	OCBP-T4301
لون	أسود	
المعالج	وحدة المعالجة المركزية 32 بت	
واجهه المستخدم	USB2.0 (قياسي)/USBBT/USBBTWIFI/USBLAN لاختياري	
ساعة الوقت الحقيقي	معيار	

لغة الطابعة	TSPL	
عمر رأس الطابعة	100 كم	
مزود الطاقة	الإدخال: تيار متردد 100 فولت-240 فولت، 50-60 هرتز، الإخراج: تيار مستمر 24 فولت/2.5 أمبير	
أجهزة الاستشعار	مستشعر الفجوة، مستشعر فتح الغطاء، مستشعر العلامة السوداء، مستشعر نهاية الشريط	
ذاكرة	ميجابايت/ذاكرة فلاش 8 SDRAM ذاكرة فلاش 8 ميجابايت/ذاكرة	
مُكَمِّلات	سلك الطاقة، عمود دوران الملصق، USB دليل البدء السريع، كابل مصدر طاقة تحويل عالمي خارجي، علامة تبويب التثبيت × 2، محول أساسي مقاس 1.5 بوصة × 2، عمود دوران شريطي × 2، قلب ورق الشريط	
برمجة	برنامج التشغيل: Windows/Mac SDK: Windows/Android/iOS	
معايير السلامة	لجنة الاتصالات الفدرالية، بنفايات، مجلس التعاون الجمركي الخ، CE	
القدرة على الطباعة		
طريقة الطباعة	النقل الحراري / الحراري المباشر	
القرار	8 نقطة لكل بوصة (203 نقاط/مم)	12 نقطة لكل بوصة (300 نقطة/مم)
الأعلى. سرعة الطباعة	152 ثانية / (6 بوصات) ملم	127 ثانية / (5 بوصات) ملم
الأعلى. عرض الطباعة	104 بوصات (4.09 ملم)	104 بوصات (4.09 ملم)
الأعلى. طول الطباعة	1178 بوصة (70 ملم)	889 بوصة (35 ملم)
طباعة الرسومات	BIMAP، BMP، PCX (بحد أقصى 256 لونًا)	
الباركود والشخصية		
الباركود	1 الباركودID: 128 الكود A، B، C، Codabar، Interleaved 2 of 5، EAN-8، الكود 128، المجموعات الفرعية، UCCالكود 39، الكود 93، الكود 128 EAN-13، EAN-128، UPC-A، UPC-E، EAN وUPC 2 (5) أرقام إضافية، الكود 11 POST، GS1 DataBar، تي نت، الصينPOS، إم إس آي، بليسي باركود ثنائي الأبعاد: PDF-417، Maxicode، DataMatrix، رمز QR، Aztec	
الخطوط الداخلية	8 خطوط نقطية أبجدية رقمية، خطوط Windows قابلة للتنزيل من البرنامج.	
دوران الخط والباركود	0°، 90°، 180°، 270°	
رسم بياني	BIMAP، BMP، PCX (بحد أقصى 256 لونًا)	
وسائط		
نوع الوسائط	(مستمر، مقطوع بالقالب، علامة سوداء، طي مروحي، مسنن (جرح خارجي	
عرض الوسائط	20-112 بوصة (4.4 - 0.78 بوصة) ملم	
سمك الوسائط	0.06 ~ 0.254 مل (10 ~ 2.36 ملم)	
طول التسمية	10 ~ 1178 بوصة (70 ~ 0.39 بوصة) ملم	10 ~ 889 بوصة (35 ~ 0.39 بوصة) ملم

سعة لفة الملصقات	127 بوصات (5 ملم) OD (القطر الخارجي)
سعة الشريط	الحد الأقصى 300 متر
عرض الشريط	110 ملم
القطر الداخلي لقلب الشريط	25.4 (1 بوصة ملم)
بدني	
البعد	280 ملم * 170 ملم * 210 ملم
وزن	صافي 2.25 كجم الإجمالي: 3.25 كجم
صندوق الحزمة	370*240*205 مللي متر
في 1 4 كرتون	500*390*430 كجم 14.5/مللي متر
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	0 إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف
درجة حرارة التخزين والرطوبة	-20 إلى 60 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف

ocom

ocom
AI your side

ocom

Please Insert Left Side First
Left
PUSH