

طابعة ملصقات الأكواد الشريطية الحرارية / الحرارية المباشرة (OCBP-T4201/T4301: نموذج)

سمات:



طابعة نقل حراري / حراري مباشر؛
بسرعة 200 ميغا هرتز 32 بت؛ RISC معالج
سعة 8 ميجابايت ذاكرة فلاش سعة 8 ميجابايت؛ SDRAM ذاكرة
تصميم ذو محرك مزدوج.
سرعة الطباعة 152 ملم (6 بوصات) في الثانية (كحد أقصى)؛
شريط إمداد بطول 300 متر (984) على قلب مقاس 25.4 مم (1 بوصة)؛
دقة 203 نقطة في البوصة أو 300 نقطة في البوصة للخيار؛
ياباني متطور، يصل عمر الطباعة إلى 100 كم؛ ROHM رأس طابعة
دعم مستشعر الفجوة، مستشعر الغطاء المفتوح، مستشعر العلامة السوداء، مستشعر الشريط؛
برنامج تحرير الملصقات؛ bartender يقدم مجاناً
IOS/Android/Harmony OS يدعم برنامج التحرير المجاني الذي تم تطويره ذاتياً نظام التشغيل
/Windows/MAC، وقابل للتشغيل المتبادل بخمسة أطراف.

تخصيص

عام		
نموذج	OCBP-T4201	OCBP-T4301
لون	أسود	
المعالج	وحدة المعالجة المركزية 32 بت	
واجهه المستخدم	لاختياري USB2.0 (قياسي)/USBBT/USBBTWIFI/USBLAN	
ساعة الوقت الحقيقي	معيّار	

لغة الطباعة	TSPL	
عمر رأس الطباعة	100 كم	
مزود الطاقة	الإدخال: تيار متردد 100 فولت-240 فولت، 50-60 هرتز، الإخراج: تيار مستمر 24 فولت/2.5 أمبير	
أجهزة الاستشعار	مستشعر الفجوة، مستشعر فتح الغطاء، مستشعر العلامة السوداء، مستشعر نهاية الشريط	
ذاكرة	ميجابايت/ذاكرة فلاش 8 SDRAM ذاكرة فلاش 8 ميجابايت/ذاكرة	
مُكَمِّلات	سلك الطاقة، عمود دوران الملصق، USB دليل البدء السريع، كابل مصدر طاقة تحويل عالمي خارجي، علامة تبويب التثبيت 2 × 2، محول أساسي مقاس 1.5 بوصة 2 × 2، عمود دوران شريطي 2 × 2، قلب ورق الشريط	
برمجة	Windows/Mac SDK: Windows/Android/iOS: برنامج التشغيل	
معايير السلامة	لجنة الاتصالات الفدرالية، بنفايات، مجلس التعاون الجمركي الخ، CE	
القدرة على الطباعة		
طريقة الطباعة	النقل الحراري / الحراري المباشر	
القرار	(نقطة/مم) 300 نقطة لكل بوصة 12	(نقاط/مم) 203 نقطة لكل بوصة 8
الأعلى. سرعة الطباعة	ملم (5 بوصات) / ثانية 127	ملم (6 بوصات) / ثانية 152
الأعلى. عرض الطباعة	(ملم) 4.09 بوصات 104	(ملم) 4.09 بوصات 104
الأعلى. طول الطباعة	(ملم) 35 بوصة 889	(ملم) 70 بوصة 1178
طباعة الرسومات	(بحد أقصى 256 لونًا) BMAP, BMP, PCX	
الباركود والشخصية		
الباركود	ID:الباركود 1: A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN وUPC 2 (5) أرقام إضافية، الكود 128، المجموعات الفرعية، UCC الكود 39، الكود 93، الكود 128، الكود 11، GS1 DataBar، POST، تي نت، الصين POS، إم إس آي، بليسي رمز QR، Maxicode، DataMatrix، PDF-417، أبعاد: باركود ثنائي الأبعاد	
الخطوط الداخلية	قابلة للتنزيل من البرنامج Windows خطوط نقطية أبجدية رقمية، خطوط 8.	
دوران الخط والباركود	0°، 90°، 180°، 270°	
رسم بياني	(بحد أقصى 256 لونًا) BMAP, BMP, PCX	
وسائط		
نوع الوسائط	(مستمر، مقطوع بالقالب، علامة سوداء، طي مרוحي، مسنن (جرح خارجي)	
عرض الوسائط	(ملم) 0.78 بوصة - 4.4 بوصة 20-112	
سمك الوسائط	(ملم) 2.36 ~ 10 مل 0.06 ~ 0.254	
طول التسمية	(ملم) 0.39 بوصة ~ 35 بوصة 889 ~ 10	(ملم) 0.39 بوصة ~ 70 بوصة 1178 ~ 10

سعة لفة الملصقات	(القطر الخارجي) OD (ملم 5 بوصات 127)
سعة الشريط	الحد الأقصى 300 متر
عرض الشريط	ملم 110
القطر الداخلي لقلب الشريط	(ملم 1 بوصة 25.4)
بدني	
البعد	ملم * 210 ملم * 170 ملم 280
وزن	صافي 2.25 كجم الإجمالي: 3.25 كجم
صندوق الحزمة	مللي متر 370*240*205
في 1 4 كرتون	مللي متر/14.5 كجم 500*390*430
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف -20











