

# طابعة ملصقات الأكواد الشريطية الحرارية / الحرارية المباشرة (OCBP-T4201/T4301: نموذج)

سمات:



طابعة نقل حراري / حراري مباشر؛  
بسرعة 200 ميغا هرتز 32 بت؛ RISC معالج  
سعة 8 ميجابايت ذاكرة فلاش سعة 8 ميجابايت؛ SDRAM ذاكرة  
تصميم ذو محرك مزدوج.  
سرعة الطباعة 152 ملم (6 بوصات) في الثانية (كحد أقصى)؛  
عرض شريط بطول 300 متر (984) على قلب مقاس 25.4 مم (1 بوصة)؛  
دقة 203 نقطة في البوصة أو 300 نقطة في البوصة للخيار؛  
ياباني متطور، يصل عمر الطباعة إلى 100 كم؛ ROHM رأس طابعة  
دعم مستشعر الفجوة، مستشعر الغطاء المفتوح، مستشعر العلامة السوداء، مستشعر الشريط؛  
برنامج تحرير الملصقات؛ bartender يقدم مجاناً  
وقابل للتشغيل، IOS/Android/Harmony OS /Windows/MAC، يدعم برنامج التحرير المجاني المطور ذاتياً  
المتبادل بخمسة أطراف.

تخصيص

| عام                |                                                |            |
|--------------------|------------------------------------------------|------------|
| نموذج              | OCBP-T4201                                     | OCBP-T4301 |
| لون                | أسود                                           |            |
| المعالج            | وحدة المعالجة المركزية 32 بت                   |            |
| واجهه المستخدم     | لاختياري USB2.0 (قياسي)/USBBT/USBBTWIFI/USBLAN |            |
| ساعة الوقت الحقيقي | معياري                                         |            |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| لغة الطباعة          | TSPL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| عمر رأس الطباعة      | 100 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| مزود الطاقة          | الإدخال: تيار متردد 100 فولت-240 فولت، 50-60 هرتز، الإخراج: تيار مستمر 24 فولت/2.5 أمبير                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| أجهزة الاستشعار      | مستشعر الفجوة، مستشعر فتح الغطاء، مستشعر العلامة السوداء، مستشعر نهاية الشريط                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| ذاكرة                | ميجابايت/ذاكرة فلاش 8 SDRAM ذاكرة فلاش 8 ميجابايت/ذاكرة                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| مُكَمِّلات           | سلك الطاقة، عمود دوران الملصق، USB دليل البدء السريع، كابل مصدر طاقة تحويل عالمي خارجي، علامة تبويب التثبيت 2 × 2، محول أساسي مقاس 1.5 بوصة 2 × 2، عمود دوران شريطي 2 × 2، قلب ورق الشريط                                                                                                                                              |                                    |
| برمجة                | Windows/Mac SDK: Windows/Android/iOS: برنامج التشغيل                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| معايير السلامة       | لجنة الاتصالات الفدرالية، بنفايات، مجلس التعاون الجمركي الخ، CE                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| القدرة على الطباعة   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| طريقة الطباعة        | النقل الحراري / الحراري المباشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| القرار               | (نقطة/مم (300 نقطة لكل بوصة 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (نقاط/مم (203 نقطة لكل بوصة 8      |
| الأعلى. سرعة الطباعة | ملم (5 بوصات) / ثانية 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ملم (6 بوصات) / ثانية 152          |
| الأعلى. عرض الطباعة  | (ملم 4.09 بوصات 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ملم 4.09 بوصات 104                |
| الأعلى. طول الطباعة  | (ملم 35 بوصة 889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (ملم 70 بوصة 1178                  |
| طباعة الرسومات       | (بحد أقصى 256 لونًا) BMAP, BMP, PCX                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| الباركود والشخصية    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| الباركود             | ID:الباركود 1:<br>A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN وUPC 2 (5) أرقام إضافية،<br>الكود 128، المجموعات الفرعية، UCC الكود 39، الكود 93، الكود 128،<br>الكود 11، GS1 DataBar، POST، تي نت، الصين POS، إم إس آي، بليسي<br>رمز QR، Aztec، DataMatrix، Maxicode، PDF-417: باركود ثنائي الأبعاد |                                    |
| الخطوط الداخلية      | قابلة للتنزيل من البرنامج Windows خطوط نقطية أبجدية رقمية، خطوط 8                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| دوران الخط والباركود | 0°، 90°، 180°، 270°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| رسم بياني            | (بحد أقصى 256 لونًا) BMAP, BMP, PCX                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| وسائط                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| نوع الوسائط          | (مستمر، مقطوع بالقالب، علامة سوداء، طي مרוحي، مسنن (جرح خارجي)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| عرض الوسائط          | (ملم 0.78 بوصة - 4.4 بوصة 20-112                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| سمك الوسائط          | (ملم 2.36 ~ 10 مل 0.254 ~ 0.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| طول التسمية          | (ملم 0.39 بوصة ~ 35 بوصة 889 ~ 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ملم 0.39 بوصة ~ 70 بوصة 1178 ~ 10 |

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| سعة لفة<br>الملصقات                  | (القطر الخارجي) OD (ملم 5 بوصات 127)      |
| سعة<br>الشريط                        | الحد الأقصى 300 متر                       |
| عرض<br>الشريط                        | ملم 110                                   |
| القطر<br>الداخلي<br>لقلب<br>الشريط   | (ملم 1 بوصة 25.4)                         |
| بدني                                 |                                           |
| البعد                                | ملم * 210 ملم * 170 ملم 280               |
| وزن                                  | صافي 2.25 كجم الإجمالي: 3.25 كجم          |
| صندوق<br>الحزمة                      | مللي متر 370*240*205                      |
| في 1 4<br>كرتون                      | مللي متر/14.5 كجم 500*390*430             |
| بيئة                                 |                                           |
| درجة<br>حرارة<br>العمل<br>والرطوبة   | إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0   |
| درجة<br>حرارة<br>التخزين<br>والرطوبة | إلى 60 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف -20 |













