

للمكتبة، ماسح الباركود دائم D ماسح الباركود 2 (نموذج رقم OCBS-2008)

مواصفات المنتج:

تقنية التصوير عالية الأداء؛
متعددة الاتجاهات المسح الضوئي، وسهلة لمسح.
D و 2D التوافق عالية لجميع الرموز الرئيسية 1.
يمكن قراءة الباركود على الشاشة ولوشن الباركود.
دقة المسح الضوئي ممتازة؛ 4mil.
متعددة الإعداد وظيفة خاصة معتمدة.
SDK / API متاح.
واجهات متعددة اختبارية.
الوقوف للخيارات.

مواصفات المنتج:

الوظيفة	
مصدر ضوء	LED أبيض
زمارة	أيد
موقف	اختياري
مؤشر	زمارة LED الأخضر
أداء المسح الضوئي	
الاستشعار	CMOS
قرار	مستويات الرمادي 640 * 480256
أقصى سرعة فك	13mil UPC 40CM / ثانية
زاوية القراءة	أفقيا 50 درجة، عموديا 20 تكبس
دقة	≥4mil
القدرة على فك شفرة	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN على (Bookland EAN), ISSN, قانون 39، معشق 2 من 5، كامل، قانون 32 ASCII، قانون 39، قانون 39، القانون، Codabar (NW7)، الصناعية 2 من 5 (المقطعة 2 من 5)، ماتريكس 2 من 5 128، UCC / EAN 128 (GS1-128)، ISBT 128، Code93، 11 (USD-8)، MSI / Plessey
	هان شين مدونة، DATAMATRIX، رمز الاستجابة السريعة، GS1، مدونة الأزرتك المركب GS1، مدونة الأزرتك
عمق الميدان	قانون 39 (5mil): 50MM ~ 120MM قانون 39 (10mil): 25MM ~ 250MM UPC / EAN (13mil): 20MM ~ 320mm مصفوفة البيانات (7.5mil): 63MM ~ 150MM PDF417 (6.6mil): 62MM ~ 145MM
حساسية	الميل ± 0 ° لفة و 0 درجة الإنحراف دوران ± 30 درجة @ 0 ° الملعوب و 0 درجة الإنحراف إنحراف ± 0 ° لفة و 0 درجة الإنحراف
كهربائي	
السطح البيني	منفذ التسلسلي الظاهري (USB, COM USB)
المدخلات الجهد	3.3V ~ 5V DC
الطاقة القياسية	2.0W (400MA)
ماكس الطاقة	2.5W (450mA) و
DC محول	5.5V ماكس 1A
فئة LED	الصف الأول
اختبار EMC	FCC part15, IEC60825-1, EN55022 فئة B
بيئة المستخدم	

العمل درجة الحرارة	(درجة مئوية ~ 60+ درجة مئوية (-4 فهرنهايت إلى 144 درجة فهرنهايت -20
درجة حرارة التخزين	(درجة مئوية ~ 70+ درجة مئوية (-22 فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت -30
رطوبة	(التكثيف غير) 5% - 95%
إسقاط المقاومة:	قطرات لملموسة (1.5M (5.0ft)
IP الطبقة	IP54
كتافة الضوء	العمل: أضواء الشمس، مصابيح الفلورسنت
المادية	
أبعاد	156 * 68 * 83mm
الوزن	(غرام (دون الوقوف 195
بعد صفقة	48 * 36 * 47CM (20PCS مع موقف 13.5KG) 48 * 39 * 52CM (30PCS دون الوقوف 15KG)

تفاصيل المنتج:

