

# الباركود Dالماسح الضوئي عالية السرعة المحمولة 2008-2008 OCBS الصناعية

## خصائص الأداء

وظيفة		
مصدر ضوء	LED أبيض	
زمارة	أيد	
موقف	اختياري	
مؤشر	زمارة، LED الأخضر	
أداء المسح الضوئي		
الاستشعار	CMOS	
قرار	مستويات الرمادي 640 * 480256	
أقصى سرعة فك	ثانية / 13mil UPC 40CM	
زاوية القراءة	أفقيا 50 درجة. عموديا 20 تنكس	
دقة	≥4mil	
القدرة على فك شفرة	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (على Bookland EAN), ISSN, قانون 39, معشق 2 من 5, Trioptic, كامل, قانون 32 ASCII قانون 39, قانون 39, قانون 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, 11 قانون (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, رمز الاستجابة السريعة, DATAMATRIX, مدونة الأرتك, GS1
عمق الميدان	5) 39 قانون (mil): 50MM ~ 120MM 10) 39 قانون (mil): 25MM ~ 250MM UPC / EAN (13mil): 20MM ~ 320mm 7.5) مصفوفة البيانات (mil): 63MM ~ 150MM PDF417 (6.6mil): 62MM ~ 145MM	
حساسية	الميل ± 45 ° @ 0 ° لفة و0 درجة الإنحراف دوران ± 30 درجة @ 0 ° الملعب و0 درجة الإنحراف انحراف ± 45 ° @ 0 ° لفة و0 درجة الإنحراف	
كهربائي		
السطح البيني	(منفذ التسلسلي الظاهري) USB, COM USB	
المدخلات الجهد	3.3V ~ 5V DC	
الطاقة القياسية	2.0W (400MA)	
ماكس الطاقة	2.5W (450mA و)	
محول DC	5.5V ماكس 1A	
فئة LED	الصف الأول	
اختبار EMC	FCC part15, IEC60825-1, EN55022 فئة B	
بيئة المستخدم		
العمل درجة الحرارة	-20 (درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية (-4 فهرنهايت إلى 144 درجة فهرنهايت)	
درجة حرارة التخزين	-30 (درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية (-22 فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت)	
رطوبة	5% - 95% (التكثيف غير)	
إسقاط المقاومة:	قطرات لملموسة (5.0ft) 1.5M	
الطبقة IP	IP54	
كثافة الضوء	العمل: أضواء الشمس، مصابيح الفلورسنت	
المادية		
أبعاد	156 * 68 * 83mm	
الوزن	195 (غرام (دون الوقوف	
بعد صفقة	48 * 36 * 47CM (20PCS 13.5 مع موقف KG)	
	48 * 39 * 52CM (30PCS 15 دون الوقوف KG)	

