المحمولة IDالساخنة وحدة الماسح الضوئي صورة الباركود، قارئ الباركود 2 (نموذج رقم: OCBS-2008)

مواصفات المنتج:

تقنية التصوير عالية الأداء؛
متعددة الاتجاهات المسح الضوئي، وسهلة لمسح.
1 التوافق عالية لجميع الرموز الرئيسية 2 وD.
يمكن قراءة الباركود على الشاشة ولون الباركود.
دقة المسح الضوئي ممتازة؛ 4mil
متعددة الإعداد وظيفة خاصة معتمدة.
متاح؛ SDK / API
واجهات متعددة اختيارية.
الوقوف للخيار.

مواصفات المنتج:

الوظيفة		
مصدر ضوء		LED أبيض
زمارة		أيد
موقف		اختياري
مؤشر		LED الأخضر، زمارة
أداء المسح الضوئي		
الاستشعار		CMOS
قرار		640 * 480256 مستويات الرمادي
أقصى سرعة فك		13mil UPC 40CM / ثانية
زاوية القراءة		أفقيا 50 درجة. عموديا 20 تنكس
دقة		≥4mil
القدرة على فك شفرة	1D	UPC-A، UPC-E، UPC-E1، EAN-13، EAN-8، ISBN (على Bookland EAN)، ISSN، قانون 39، معشق 2 من 5، Trioptic، كامل، قانون ASCII 32 قانون 39، قانون 39 القانون، Codabar (NW7)، الصناعية 2 من 5 (المتقطعة 2 من 5)، ماتريكس 2 من 5 قانون 11 (USD-8)، Code93، ISBT 128، UCC / EAN 128 (GS1-128)، MSI / Plessey
	2D	PDF417، MicroPDF417، رمز الاستجابة السريعة، DATAMATRIX، هان شين مدونة، المركب GS1، مدونة الأزتك
عمق الميدان		5) 39 قانونmil): 50MM ~ 120MM 10) 39 قانونmil): 25MM ~ 250MM UPC / EAN (13mil): 20MM ~ 320mm 7.5) مصفوفة البياناتmil): 63MM ~ 150MM PDF417 (6.6mil): 62MM ~ 145MM
حساسية		الميل ± 45 ° @ 0 ° لفة و0 درجة الإنحراف دوران ± 30 درجة @ 0 ° الملعب و0 درجة الإنحراف انحراف ± 45 ° @ 0 ° لفة و0 درجة الإنحراف
كهربائي		
السطح البيني		USB، COM USB (منفذ التسلسلي الظاهري)
المدخلات الجهد		3.3V ~ 5V DC
الطاقة القياسية		2.0W (400MA)
ماكس الطاقة		2.5W (450mA و)
محول DC		5.5 ماكسV 1A
فئة LED		الصف الأول
اختبار EMC		FCC part15، IEC60825-1، EN55022 فئة B
بيئة المستخدم		

العمل درجة الحرارة	-20 درجة فهرنهايت إلى 144 درجة فهرنهايت (-4 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية)
درجة حرارة التخزين	-30 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت (-22 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية)
رطوبة	5٪ - 95٪ (التكثيف غير)
إسقاط المقاومة:	1.5M (5.0ft) قطرات لملموسة
الطبقة IP	IP54
كثافة الضوء	العمل: أضواء الشمس، مصابيح الفلورسنت
المادية	
أبعاد	156 * 68 * 83mm
الوزن	195 غرام (دون الوقوف)
بعد صفقة	48 * 36 * 47CM (20PCS 13.5 KGمع موقف)
	48 * 39 * 52CM (30PCS 15 KGدون الوقوف)

تفاصيل المنتج: