

يده، والماسح الضوئي صورة الباركود USB 2D قارئ الباركود موثوق (نموذج رقم OCBS-2008)

مواصفات المنتج:

تقنية التصوير عالية الأداء؛
متعددة الاتجاهات المسح الضوئي، وسهلة لمسح.
D و 2D التوافق عالية لجميع الرموز الرئيسية 1.
يمكن قراءة الباركود على الشاشة ولون الباركود.
دقة المسح الضوئي ممتازة؛ 4mil
متعددة الإعداد وظيفة خاصة معتمدة.
متاح؛ SDK / API
واجهات متعددة اختيارية.
الوقوف للخيار.

مواصفات المنتج:

الوظيفة		
مصدر ضوء		LED أبيض
زمارة		أيد
موقف		اختياري
مؤشر		زمارة، LED الأخضر
أداء المسح الضوئي		
الاستشعار		CMOS
قرار		مستويات الرمادي 640 * 480256
أقصى سرعة فك		ثانية / 13mil UPC 40CM
زاوية القراءة		أفقيا 50 درجة، عموديا 20 تنكس
دقة		≥4mil
القدرة على فك شفرة	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (على Bookland EAN), ISSN, قانون 39, معشق 2 من 5, Trioptic, كامل, قانون 32 ASCII قانون 39, قانون 39, القانون (NW7), Codabar, الصناعية 2 من 5 (المتقطعة 2 من 5), ماتريكس 2 من 5 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, 11 قانون (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, رمز الاستجابة السريعة، DATAMATRIX، هان شين مدونة، GS1 المركب الأرتك
عمق الميدان		5) قانون 39 (mil): 50MM ~ 120MM 10) قانون 39 (mil): 25MM ~ 250MM UPC / EAN (13mil): 20MM ~ 320mm 7.5) مصفوفة البيانات (mil): 63MM ~ 150MM PDF417 (6.6mil): 62MM ~ 145MM
حساسية		الميل ± 45 ° @ 0 ° لفة و0 درجة الإنحراف دوران ± 30 درجة @ 0 ° الملعب و0 درجة الإنحراف انحراف ± 45 ° @ 0 ° لفة و0 درجة الإنحراف
كهربائي		
السطح البيني		(منفذ التسلسلي الظاهري) USB، COM USB
المدخلات الجهد		3.3V ~ 5V DC
الطاقة القياسية		2.0W (400MA)
ماكس الطاقة		2.5W (450mA و)
محول DC		5.5V ماكس 1A
فئة LED		الصف الأول
اختبار EMC		FCC part15، IEC60825-1، EN55022 فئة B
سئة المستخدم		

العمل درجة الحرارة	(درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية (-4 فهرنهايت إلى 144 درجة فهرنهايت -20
درجة حرارة التخزين	(درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية (-22 فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت -30
رطوبة	(التكثيف غير) 5% - 95%
إسقاط المقاومة	قطرات لملموسة (5.0ft) 1.5M
الطبقة IP	IP54
كثافة الضوء	العمل: أضواء الشمس، مصابيح الفلورسنت
المادية	
أبعاد	156 * 68 * 83mm
الوزن	195 (غرام (دون الوقوف
بعد صفقة	48 * 36 * 47CM (20PCS 13.5 KG مع موقف
	48 * 39 * 52CM (30PCS 15 KG دون الوقوف

تفاصيل المنتج:

