

المحمولة ماسح الباركود D صورة 2

(M / N: OCBS-2009)

خاصية:

- عالية الأداء تكنولوجيا التصوير؛
- مسح متعدد الاتجاهات، وسهلة لمسح
- D الرئيسية والرموز 2 D □ عالية التوافق لجميع 1
- يمكن قراءة الباركود على الشاشة والباركود اللون
- دقة المسح الضوئي ممتازة؛ 4 mil □
- متعددة وظيفة الإعداد الخاص؛
- واجهات متعددة اختياري؛
- الوقوف للخيار

المعلومات

القرار	640 * 480 256gray مستويات
نظام العمل	كثيب غير مرتبطة مسح، المسح المستمر
اساسي	كابل خط 2M
مصدر ضوء	630 nm + 10nm الضوء الأحمر المرئي
البيانات جهة تعامل	(منفذ تسلسلي الظاهري) COM يو اس، بي، يو اس، بي
D سيمبولوجيز: 1	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, ISBT, TELEPEN, UCC / EAN-128, الرمز 128, الرمز 11, مصفوفة 2 من 5, مدخل 2 من 5, الكود 39, كود 39 ممثلة 2 of 5, NEC, 5, اساسي 2
2D	TLC39, GS1 Databar (RSS)
قراءة عمق	PDF417, الشفرة Martix ازيك, الشفرة, البيانات, Maxicode, الشفرة QR, PDF417, مايكرو PDF417, Codeblock F, Codeblock I
زاوية المسح الضوئي	5) 39 MIL): 50MM ~ 120MM
وضع التنبيه	UPC / EAN (13mil): 20MM ~ 320MM
	7.5) 63MM ~ 150MM
	PDF417 (6.6mil): 62mm 145 ~ MM
	45 (درجة (مستوى)، 30 درجة (عمودي) 45
	صفارة صوت يطالب، يؤدي أصواء

جسدي - بدني المعلومات

تخصيص	182 * 65 * 109mm (L * W * H)
وزن	195g (بدون قوسر)
كابل خط اساسي	1M أكثر من 2
مظهر خارجي مواد	عيس + بيبي ميثبات الذهب المواد
امدادات الطاقة الجهد DC	+ 5V + 5%
الاستعداد الحالية	40MA

بيئي المعلومات

درجة حرارة العمل	-20 C ~ 60 C
درجة حرارة التخزين	-30 C ~ 70 C
الرطوبة النسبية	0% ~ 95% (بدون تكاثف)
الإضاءة المحيطة	عادي داخلي و في الهواء الطلق، ضوء شمسي، مباشر
صفقة مستوى	ختم هواء جزئيات الغبار يقاوم غزو IP54
شهادة	و بنفايات شهادة FCC، بواسطة سي