المحمولةماسح الباركود Dصورة 2

(M / N: OCBS-2009)

:خاصية

```
ا عالية الأداء تكنولوجيا التصوير؛
مسح متعدد الاتجاهات، وسهلة لمسح الرئيسيةوالرموز 2 □ 2 عالية التوافق لجميع 1 المكن قراءة الباركود على الشاشةو الباركود اللون المسح الضوئي ممتازة؛ اmil المسح الضوئي ممتازة؛ mil المعددة وظيفة الإعداد الخاصأيد؛
المتعددة وظيفة الإعداد الخاصأيد؛
الوقوف للخيار الوقوف للخيار الوقوف الخيار المعددة الخيار المعددة الخيار الوقوف الخيار المعددة الخيار المعددة الخيار المعددة الخيار المعدد المعدد المعدد الخيار المعدد ا
```

المعلمات	
العلاما	
القرار	مستويات 480 256gray مستويات
نظام العمل	كتيب غير مرتبطة مسح، المست المستمر
اساسي	کابل خط 2M
مصدر ضوء	lnm + 10nmالضوء الأحمر المرئي 630
البيانات جهة تعامل	(منفذ تسلسلی الظاهر ی) COM یو اس بی، یو اس بی،
Dسيمبولوجيز: 1	، TRIOPTIC، MSI / Plessey کوریا برید، الصین برید الصین برید
	الرمز 128، الرمز 11، مصفوفة 2 من 5، مدخل 2 من ، ASCII، عن ، UPC-A، UPC-E، EAN-8، EAN-13، ISBN، ISBN، ISBT، TELEPEN،UCC / EAN-128 من 5، الكود 39، كود 39 ممتلئ 2 5of 5، NEC ، إندوستريكال 2 من 5، اساسي 2 TLC39، GS1 Databar (RSS)
2D	
ط2 قراءة عمق	ا Codeblock F، Codeblock بالشفرة، هانكسن الشفرة Martix ازتيك، الشفرة،البيانات ،Maxicode ،الشفرة، PDF417، QR مايكرو ،PDF417، (R MIL): 50MM ~ 120MM
فراءه عمق	UPC / EAN (13mil): 20MM ~ 320MM
	7.5) السالنات مصفوفة (7.5 MMI): 63MM ~ 150MM
	PDF417 (6.6mil): 62mm 145 ~ هMM
زاوية المسح الضوئي	۱۵۱ میرو ۱۵۱ (۵۰ در چه (عمودی 45 (۲۰ میروی)، 30 در چه (عمودی 45 (۲۰ میروی))
راوية الفسى الطولي وضع التنبية	ردرجه رهستوی، ۵۰ درجه راههودی د+ صفارة صوت یطالب، یؤدی اُضواء
حسدي - بدني المعلمات	معارة طوت يعادب يودي اطواء
تخصيص	182 * 65 * 109mm (L * W * H)
وزن	(يډون قوس) 195g
کابل خط اساسی	گر من 2 Mگٹر من 1
:مظهر خارجی مواد	عبس + بيسي مثبطات اللهبُ المّواد
امدادات الطّاقة الّجهّد DC	+ 5V + 5%
الاستعداد اٌلحالية	40MA
بيئي المعلمات	
درجة حرارة العمل	-20 C ~ 60 C
درجة حرارة التخزين	-30 C ~ 70 C
الرطوبة النسبية	(بدون تكاثف) ٪95 ~ %
الإضاءة المحيطة	عادي داخلي و في الهواء الطلق ضوء شمس مياشر
صفقة مستوى	ختم هواء جزيئات الغبار يقاوم غزو IP54
شهادة	و بنفايات شهادة FCC ،بواسطة سي