الباركود الماسح الضوئي Dمحمول باليد 2

(M / N: OCBS -2011)

Feautre:

ن تكنولوجيا التصوير عالية الأداء ؛
ن المسح متعدد الاتجاهات ، سهل المسح ؛
1 ن التوافق العالي لجميع الرموز الرئيسية D 2 وD.
ن يمكن قراءة الباركود على الشاشة والباركود اللون.
ن) 5مل دقة المسح الضوئي ممتازة(يمكن تخصيصها على النحو المطلوب .
ن متعددة وظيفة إعداد خاص المدعومة.
ن واجهات متعددة اختياري.

تخصيص:

خصائص الأداء		
القرار		640 * 480 ، 256 مستويات الرمادي
مصدر ضوء		LED (630 نانومتر ± 10 نانومتر)
إضاءة		0 ~ 100000 لوكس
مسح الزاوية		المسافة القياسية SR: 30 درجة ؛ عمودي: 45 درجة أفقي:
سرعة المسح الضوئي		25 سم / ثانية
الرموز	2D	DataMatrix، Matrix 2 of 5، MaxiCode، MicroPDF417، MSI Code، PDF417، QR code، Standard 2 of 5، Telepen، TLC 39، etc.
	1D	الرمز 11 ، الكود 39 ، ، Codablock ، Codabar Pos t ، كندا BPO ، Aztec ، الأسترالي Pos t 128 الكود ، 93 الكود / EAN128 ، الهولندية Pos t ، EAN.UCC Com pos ite ، Interleaved 2 of 5 ، اليابان الكوكب ، Plessey Code ، Pos tnet ، RSS ، UPC / EAN ، إلخ.
الاحكام		m 5 مل يمكن تخصيصها على النحو المطلوب
تدحرج		360 °
ملعب كورة قدم		65 درجة
انحرف		75 °
الخصائص البدنية		
جهة تعامل		RS232 / USB (منفذ افتراضي ، يدعم فقط أنظمة تشغيل MS و Mac)
الجهد االكهربى		DC 5 V ± 5 ٪
تيار		300 40 (العمل) مللي أمبير MA (خاملا)
كابل		1.5م
وزن		150 جم
الأبعاد		170 مم × 75 مم × 100 مم
بيئة المستخدم		
تعمل درجة الحرارة		-20 درجة فهرنهايت إلى 144 درجة فهرنهايت (-4 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية)
درجة حرارة التخزين		-30 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت (-22 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية)
رطوبة		5 ٪ - 95 ٪ (بدون تكاثف)
صدمة		إسقاط من 120 سم إلى أرضية خرسانية

Aocom®
At your side

OCBS-2011

ISO FC CE RoHS