Dمحمول الماسح الضوئي الباركود 2

(م / ن: OCBS -2012)

Feautre:

- ñ ؛ تكنولوجيا التصوير عالية الأداء
- ñ ؛ مسح كامل ، سهلة المسح
- ñ 1 متوافق للغاية مع جميع الرموز الأساسية Dو 2 D.
- ñ يمكن قراءة الباركود والباركود اللون على الشاشة.
- ñ 5 (مل دقة المسح الضوئي ممتازة(يمكن تخصيصها وفقا للاحتياجات .
- ñ ؛ دعم إعدادات متعددة الوظائف
- ñ واجهات متعددة اختيارية.

المواصفات:

خصائص الأداء		
قرار		640 * 480 ، 256 درجات رمادية
مصدر الضوء		(الصمام (617 نانومتر ± 10 نانومتر
إضاءة		0 ~ 100000 لوكس
زاوية المسح		65± منحرف\°60± أسفلت\° 360 لفة°
سرعة المسح الضوئي		300 ثانية / المسح الضوئي
رمز	2D	DataMatrix، Matrix 2 of 5، MaxiCode، MicroPDF417، MSI Code، PDF417، QR code، Standard 2 of 5، Telepen، TLC 39، and like.
	1D	أستراليا Pos ton، Aztec، BPO، Canada Pos ton، Codabar، Codablock، Code 11، Code 39، Code 93، Code 128 / EAN128، Dutch Pos t، EAN.UCC Com pos ite، Interleaved 2 of 5، Japan Pos t، الكوكب ، Plessey Code ، Pos tnet ، RSS ، UPC / EAN ، إلخ.
دقيق		≥5mil يمكن تخصيصها وفقا للاحتياجات
زاوية		360 °
وجهة نظر		65 درجة
زاوية الميل		75 °
الخصائص الفيزيائية		
السطح البيني		RS232 / USB/ USB الظاهري COM
الجهد		DC 5 V ± 5 ٪
تيار		(مللي أمبير (العمل 190
كابل		1.5متر
الوزن		165G
الأبعاد		170 ملليمتر95× مم 60 × مم
بيئة المستخدم		
درجة حرارة التشغيل		- 5في65 درجة مئوية إلى ℃
درجة حرارة التخزين		- 20 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية
رطوبة		5 ٪ - 95 ٪ (بدون تكاثف)
صدمة		رفض من 150 سم من الطابق ملموسة

ocom®
At your side
OCBS-2012
ocom
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®

At your side

OCBS-2012

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBS-2012

ISO FC CE RoHS