ماسح الباركود 2D / Dارتفاع بكسل 1

(نموذج رقم: OCBS -2013)

Feautre:

- تكنولوجيا التصوير عالية الأداء ؛
- 1MP 1 عالية بكسل MP (1280 * 800) ؛
- المسح متعدد الاتجاهات
- التوافق العالي لجميع الرموز الرئيسية 1 و2 D.
- يمكن قراءة الباركود على الشاشة والباركود اللون.
- مل دقة المسح الضوئي ممتازة ؛ 4
- متعددة وظيفة إعداد خاص المدعومة.
- دعم رمز تمديد ASCII والحروف الخاصة.

تخصيص:

خصائص الأداء

وظيفة		
مصدر ضوء		الصمام الأبيض
زمارة		أيد
يفهم		اختياري
مؤشر		الصمام الأخضر ، زمارة
أداء المسح الضوئي		
المستشعر		CMOS
القرار		مستويات الرمادي 256 800 * 1280
أقصى سرعة فك التشفير		13mPC UPC 40CM / ثانية
زاوية القراءة		أفقيا 50 درجة ؛ عموديا 20 درجة
الاحكام		≥4mil
فك القدرة	1D	UPC-A، UPC-E، UPC-E1، EAN-13، EAN-8، ISBN (Bookland EAN)، ISSN، Code 39، Code 39 full ASCII، Code 32، Trioptic Code 39، Interleaved 2 of 5، Industrial 2 2 مصفوفة ، (منفصلة 2 من 5) من 5 ، Codabar (NW7) ، رمز 128 ، UCC / EAN 128 (GS1-128) ، من 5 ، MSI / Plessey (USD-8) ، الرمز 11 ، Code93 ، ISBT 128
	2D	PDF417 ، MicroPDF417 ، رمز الاستجابة السريعة ، DataMatrix ، كود Han Xin ، رمز Aztec ، GS1 Com pos ite
عمق الميدان		مل) 50 مم ~ 120 ممكود 39 (5) الكود 39 (10 mil) 25mm ~ 250mm UPC / EAN (13mil) 20mm ~ 320mm مصفوفة البيانات (7.5 mil) 63mm ~ 150mm PDF417 (6.6mil): 62mm 145 ~وMM
حساسية		Skew ° و Roll 0 ° الميل ± 45 ° @ 0 الدوران ± 30 ° @ 0 ° الملعب و 0 ° الانحراف Skew ° و Roll 0 ° انحراف ± 45 ° @ 0
الكهرباء		

واجهه المستخدم	USB أو USB الظاهري COM (المنفذ التسلسلي الظاهري)
مساهمة الجهد	3.3v ~ 5v العاصمة
القوة القياسية	(واط (400 مللي أمبير 2.0
ماكس السلطة	(واط (450 مللي أمبير 2.5
محول التيار المتردد	1 فولت 5.5 ماكسa
فئة الصمام	الدرجة الأولى
بيئة المستخدم	
تعمل درجة الحرارة	-20 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت إلى 144 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة التخزين	-30 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت)
رطوبة	5 ٪ - 95 ٪ (بدون تكاثف)
انخفاض المقاومة:	1.5 متر (5.0 قدم) يسقط على الخرسانة
فئة IP	IP54
شدة الضوء	العمل: أضواء الشمس ، أضواء الفلورسنت

OCOM®

At your side

OCBS-2013

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

OCBS-2013

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBS-2013

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-2013
ISO
FC
CE
RoHS