

## Dالمحمولة شاشة قراءة رمز الاستجابة السريعة الماسح الضوئي الباركود USB 2 فك سريع 2013- OCBS

(2013- OCBS :نموذج رقم)

### Feautre:

تكنولوجيا التصوير عالية الأداء ؛

1MP 1 (1280 \* 800)MP عالية بكسل

، المسح متعدد الاتجاهات

D. و D 2 التوافق العالي لجميع الرموز الرئيسية 1

يمكن قراءة الباركود على الشاشة والباركود اللون

مل دقة المسح الضوئي ممتازة ؛ 4

متعددة وظيفة إعداد خاص المدعومة

والحروف الخاصة ASCII دعم رمز تمديد

### تخصيص:

|                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وظيفة                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مصدر ضوء             | الصمام الأبيض                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| زمارة                | أيد                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يفهم                 | اختياري                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مؤشر                 | الصمام الأخضر ، زمارة          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أداء المسح الضوئي    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المستشعر             | CMOS                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| القرار               | مستويات الرمادي 1280 * 800256  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أقصى سرعة فك التشفير | ثانية / 13mPC UPC 40CM         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| زاوية القراءة        | أفقيا 50 درجة ؛ عموديا 20 درجة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الاحكام              | ≥4mil                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فك القدرة            | 1D                             | UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 2 مصفوفة 5 من 5 (منفصلة 2 من 5) ، Codabar (NW7) ، 128 ، UCC / EAN 128 (GS1-128) ، ISBT 128 ، Code93 ، الرمز 11 (USD-8) ، MSI / Plessey |
|                      | 2D                             | PDF417 ، MicroPDF417 ، رمز الاستجابة السريعة ، DataMatrix ، كود ، Han Xin ، رمز ، Aztec ، GS1 Com pos ite                                                                                                                                                                                       |
| عمق الميدان          |                                | مل) 50 مم ~ 120 مم كود 39 (5)<br>25mm ~ 250mm (mil) كود 39 (10)<br>UPC / EAN (13mil) 20mm ~ 320mm<br>mil) 63mm ~ 150mm مصفوفة البيانات (7.5)<br>PDF417 (6.6mil): 62mm 145 ~ وMM                                                                                                                 |

|                     |                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حساسية              | Skew ° و Roll 0 ° الميل $\pm 45^\circ @ 0$<br>الدوران $\pm 30^\circ @ 0^\circ$ الملعب و $0^\circ$ الانحراف<br>Skew ° و Roll 0 ° انحراف $\pm 45^\circ @ 0$ |
| الكهرباء            |                                                                                                                                                           |
| جهة تعامل           | (المنفذ التسلسلي الظاهري) COM الظاهري USB أو USB                                                                                                          |
| مساهمة الجهد        | العاصمة 3.3v ~ 5v                                                                                                                                         |
| القوة القياسية      | (واط 400 مللي أمبير 2.0)                                                                                                                                  |
| ماكس السلطة         | (واط 450 مللي أمبير 2.5)                                                                                                                                  |
| محول التيار المتردد | a ماكس 5.5 فولت 1                                                                                                                                         |
| فئة الصمام          | الدرجة الأولى                                                                                                                                             |
| بيئة المستخدم       |                                                                                                                                                           |
| تعمل درجة الحرارة   | درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت إلى 144 درجة -20 (فهرنهايت)                                                                                 |
| درجة حرارة التخزين  | درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة -30 (فهرنهايت)                                                                                |
| رطوبة               | (بدون تكاثف) 5 % - 95 %                                                                                                                                   |
| انخفاض المقاومة:    | متر (5.0 قدم) يسقط على الخرسانة 1.5                                                                                                                       |
| فئة IP              | IP54                                                                                                                                                      |
| شدة الضوء           | العمل: أضواء الشمس ، أضواء الفلورسنت                                                                                                                      |



OCBS-2013





OCBS-2013





OCBS-2013





OCBS-2013





OCBS-2013





OCBS-2013





OCBS-2013

