متوسط Pixel 1D / 2D Barcode Scanner

(نموذج رقم: OCBS -2013)

Feautre:

1. تكنولوجيا التصوير عالية الأداء.
2. 1MP متوسط Pixel 1MP (1280 * 800)؛
3. متعددة الاتجاهات المسح.
4. 1 ارتفاع التوافق لجميع الرموز 2 وD الرئيسية.
5. يمكن قراءة الباركود على الشاشة والباركود اللون.
6. 4mil دقة المسح الضوئي ممتازة.
7. متعددة وظيفة إعداد خاص بدعم.
8. دعم رمز تمديد ASCII والحروف الخاصة

تخصيص:

خصائص الأداء

وظيفة	
مصدر ضوء	الصمام الأبيض
زمارة	أيد
يفهم	اختياري
مؤشر	أخضر الصمام ، زمارة

أداء المسح الضوئي		
المستشعر		CMOS
القرار		1280*800، 256 مستويات الرمادي
أقصى سرعة فك التشفير		13mPC UPC 40CM / ثانية
زاوية القراءة		أفقيا 50 درجة ؛ عموديا 20 درجة
الاحكام		≥4mil
فك القدرة	1D	UPC-A، UPC-E، UPC-E1، EAN-13، EAN-8، ISBN (Bookland EAN)، ISSN، Code 39، Code 39 full ASCII، Code 32، Trioptic Code 39، Interleaved 2 of 5، Industrial 2 2 مصفوفة ، (5 من 2 منفصلة) 5 من 5 من ، Codabar (NW7) ، 128 كود ، UCC / EAN 128 (GS1-128) ، ISBT 128 ، Code93 ، 11 الرمز (USD-8) ، MSI / Plessey
	2D	PDF417 ، MicroPDF417 ، رمز الاستجابة السريعة ، DataMatrix ، كود Han Xin ، رمز الأزتيك ، GS1 Com pos
عمق الميدان		5) 39 مم~ 120 مم كود) 50 (مل 10) 39 الكودmil) 25mm ~ 250mm UPC / EAN (13mil) 20mm ~ 320mm 7.5) مصفوفة البياناتmil) 63mm ~ 150mm PDF417 (6.6mil): 62mm 145 ~وMM
حساسية		0 @ ° 45 ± الميل ° Roll 0 و ° Skew الدوران ± 30 ° @ 0 ° الملعب و 0 ° الانحراف 0 @ ° 45 ± انحراف ° Roll 0 و ° Skew
الكهرباء		
جهة تعامل		COM (افتراضية مسلسل ميناء) يو اس بي أو يو اس بي افتراضية
مساهمة الجهد		3.3v ~ 5v العاصمة
القوة القياسية		2.0 مللي أمبير (400 واط)
ماكس السلطة		2.5 مللي أمبير (450 واط)
محول التيار المتردد		1 فولت 5.5 ماكسa
فئة الصمام		الدرجة الأولى
بيئة المستخدم		
تعمل درجة الحرارة		-20 درجة فهرنهايت إلى 144 درجة فهرنهايت) (-4 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين		-30 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت) (-22 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية
رطوبة		5 ٪ - 95 ٪ (بدون تكاثف)
انخفاض المقاومة:		1.5 متر (5.0 قدم) يسقط على الخرسانة
فئة IP		IP54
شدة الضوء		العمل: أضواء الشمس ، أضواء الفلورسنت

□□□□□□□□□ □□□

SCAN

SCAN