المحمولة 2D / Dماسح الباركود الصناعي 1

(رقم الموديل: OCBS -2015)

خاصية:

- فك تشفير عالي الأداء

ويمكن التقاط صورة OCR على قطع الغيار ، الباركود DPM الباركود ، الباركود milيمكن قراءة ما يصل إلى 3.

- وظيفة تحرير البيانات القوية

يمكن تعيين بعض الوظائف على الماسحات الضوئية قبل إرسال البيانات إلى الجهاز المضيف. يساعد على إدخال البيانات كطريقة مطلوبة لتحقيق هدف تحرير البيانات المرنة.

- مع جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء للكشف عن نقل الباركود

يمكن لوظيفة الأشعة تحت الحمراء الكشف عن الباركود المتحرك حتى 40 سم ، وفك التشفير في غضون 100 مللي ثانية.

- تصميم هيكلي موثوق ودائم

يمكن أن تتحمل قطرات متكررة من ارتفاع 1.8 متر ، ومستوى حماية IP42.

- تصميم الإضاءة والتركيز على البشر

إن الإضاءة الناعمة بدون تردد الفلاش ونظام التركيز بالليزر المتقاطع الواضح / الدقيق لا ينتج فقط التعب البصري في ظروف التشغيل المستمرة عالية القوة ، ولكن أيضًا يحسن بشكل كبير من كفاءة التشغيل.

- تصميم منخفض الطاقة متوافق مع جميع أنواع الأجهزة

يمكن أن يساعد تصميم الطاقة المنخفضة في حل مشاكل الاتصال التي تنتج عن عدم كفاية سعة محرك أقراص USB على الكمبيوتر المضيف أو متطلبات الجهد الزائد لجهاز الوصول وما إلى ذلك. وهو يساعد على زيادة توافق الجهاز إلى أقصى حد.

تطبيق:

الإدارة بأثر رجعي لإنتاج الصناعة الخفيفة وإدارة management الإدارة بأثر رجعي للإنتاج في الصناعة الإلكترونية المستودعات للمتاجر عبر الإنترنت والخدمات اللوجستية وتطبيق ماسح الباركود العادي وما إلى ذلك.

تخصيص:

مسح			
المستشعر	CMOS	صحة*	m3mil
الدقة	1280 * 960	* تسامح الحركة	2 م / ث
ضوء	LED أحمر / LED أبيض	زاوية مجال الرؤية	أفقي 40.5 درجة ، رأسي 30.4 درجة
التركيز	الليزر 650nm	* تباين رمزي	≥25٪
الباركود	ثنائي الأبعاد	PDF417، QR Code، Data Matrix، Chinese Sensible Code (□ □ □) ، إلخ.	
	د 1	EAN-13 و EAN-8 و UPC-A و UPC-E و ISSN و ITF-6 و Code93 و Code 128 و Codabar و ISBN ، ITF-14، Interleaved2of 5، Industrial 2of 5، Standard 2of5، Matrix2of 5، GS1 Databar، Code 39 ، الرمز 11 ، MSI-Plessey ، Plessey ، إلخ.	
* عمق القراءة	نوع الباركود	2015-1	2015-2
	EAN-13 (مل 13)	25 مم ~ 155 مم	40 مم ~ 410 مم
	(مل‌كود 39 (5	50 مم ~ 100 مم	110 مم ~ 250 مم
	PDF 417 (مل 6.7)	40 مم ~ 105 مم	115 مم ~ 190 مم
	(مصفوفة البيانات (10 مل	40 مم ~ 110 مم	100 مم ~ 250 مم
	رمز الاستجابة السريعة ((15 مل	35 مم ~ 155 مم	70 مم ~ 280 مم
* حساسية الباركود	ملعب كورة قدم	± 50 درجة	
	إمالة	360 درجة	
	انحرف	± 50 درجة	
الكهرباء			
واجهه المستخدم	RS-232 ، USB ، PS / 2	طريقة سريعة	هزاز ، LED الجرس ، مؤشر
البعد	166 (107 * (عرض) (عمق) * 71 (ارتفاع) مم	الجهد االكهربى	5 VDC ± 5٪
وزن	208 جرام	القوة المصنفة استهلاك	ميغاواط (القيم 1251 النموذجية)
التيار @ 5 VDC	تيار التشغيل 266 مللي أمبير (القيم النموذجية)	الاستعداد الحالية	مللي أمبير 109
بيئي			
درجة حرارة العمل	-20 ℃ ~ 50 ℃	كهرباء	كيلو فولت (تفريغ 16 ± الهواء) ، ± 8 كيلو فولت ((التفريغ المباشر)
درجة حرارة التخزين	-40 ℃ ~ + 70 ℃	مكافحة السقوط	1.8 م
رطوبة	5٪ ~ 95٪ □دون تكاثف□	درجة IP	IP42
الشهادات	FCC Part15 Class B، CE EMC Class B		
مستلزمات			

كابل	يو اس بي	للتوصيل و الإرسال USB كابل
	RS-232	اختياري) للتوصيل والإرسال) RS-232 كابل
	PS / 2	اختياري) للتوصيل والإرسال) PS / 2 كابل
مشترك كهربائي	RS232. محول 5 فولت (اختياري) ، مزود طاقة اخماد: DC 5V ، 1.5A. الإدخال: AC100 ~ 240V ، 50 ~ 60Hz	
الآخرين		
الحث الذكي	اختياري	
تحرير البيانات	أيد	

Ocom®

At your side

OCBS-2015

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBS-2015

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-2015
PASSPORT
United States
of America
ISO
FC
CE
RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-2015

ISO FC CE RoHS