

ماسح الباركود 2D / ID المحمولة الصناعية 1

(2015- OCBS :رقم الموديل)

خاصية:

- عالية الأداء فك التشفير

.ويمكن التقاط صورة OCR على قطع الغيار ، الباركود DPM الباركود ، الباركود mc يمكن قراءة ما يصل إلى 3

- وظيفة قوية تحرير البيانات

يمكن تعيين بعض الوظائف على الماسحات الضوئية قبل إرسال البيانات إلى الجهاز المضيف. يساعد على إدخال البيانات كطريقة مطلوبة لتحقيق هدف تحرير البيانات بشكل مرن.

- مع استشعار الأشعة تحت الحمراء للكشف عن تتحرك الباركود

وظيفة الأشعة تحت الحمراء يمكن أن تكتشف ما يصل إلى 40 سم من الباركود المتحرك ، وفك التشفير في غضون 100ms.

- التصميم الهيكلي الموثوق ودائم

IP42. يمكن أن تصمد أمام القطرات المتكررة من ارتفاع 1.8 متر ، مستوى الحماية

- أنسنة تصميم الإضاءة والتركيز

الإضاءة الناعمة بدون تردد الفلاش ونظام تركيز واضح / دقيق عبر الليزر لا ينتج فقط التعب البصري في ظروف التشغيل عالية القوة المستمرة ، ولكن أيضًا يحسن بشكل كبير من كفاءة التشغيل.

- تصميم منخفض الطاقة متوافق مع جميع أنواع الأجهزة

غير كافية USB يمكن أن يساعد تصميم الطاقة المنخفضة في حل مشكلات الاتصال التي تسببها سعة محرك أقراص على الكمبيوتر المضيف أو متطلبات الجهد الزائد لجهاز الوصول وما إلى ذلك ، كما أنه يساعد على زيادة توافق الجهاز.

تطبيق:

الإدارة بأثر رجعي لإنتاج الصناعة الخفيفة وإدارة management الإدارة بأثر رجعي للإنتاج في الصناعة الإلكترونية المستودعات لمتجر على الإنترنت الخدمات اللوجستية وتطبيق الماسح الضوئي العادي للباركود وما إلى ذلك.

تخصيص:

تفحص			
المستشعر	CMOS	صحة*	≥3mil
القرار	1280 * 960	* تسامح الحركة	م / ث 2
ضوء	الصمام الأبيض / الأحمر الصمام	مجال زاوية الرؤية	أفقي 40.5 درجة ، عمودي 30.4 درجة
التركيز	650nm الليزر	* التباين الرمزي	≥25%
الباركود	2D	رمز الاستجابة السريعة ، مصفوفة البيانات ، ، PDF417 ، إلخ . الرمز الصيني المعقول () ، إلخ .	
	1D	EAN-13 ، EAN-8 ، UPC-A ، UPC-E ، ISSN ، ISBN ، Codabar ، الرمز 128 ، Code93 ، ITF-6 ، ITF-14 ، Interleaved2of 5 ، قياسي ، 5 من 2 صناعي 2of5 ، Matrix2of 5 ، GS1 Databar ، كود ، إلخ . 11 ، الرمز 39 ، MSI-Plessey ، Plessey ،	
* عمق القراءة	نوع الباركود	2015-1	2015-2
	EAN-13 (13mil)	25MM ~ 155MM	40MM ~ 410MM
	(مل الكود 39 5)	50MM ~ 100MM	110MM 250MM ~
	PDF 417 (6.7mil)	40MM ~ 105MM	115mm ~ 190MM
	(مصفوفة البيانات 10 مل	40MM ~ 110MM	100MM 250MM ~
	رمز الاستجابة السريعة 15) (مل	35MM ~ 155MM	70MM ~ 280MM
* حساسية الباركود	ملعب كرة قدم	درجة 50 ±	
	إمالة	360 °	
	انحرف	درجة 50 ±	
الكهرباء			
واجهه المستخدم	RS-232، USB، PS / 2	طريقة سريعة	هزاز ، LED الجرس ، مؤشر
البعد	166 (W) * 107 (D) * 71 (H) ملم	الجهد الكهربى	5 VDC ± 5 %
وزن	208g	القوة المصنفة استهلاك	ميغا واط (القيم النموذجية)
5 VDC الحالي @	التشغيل الحالي 266 مللي (أمبير (القيم النموذجية	الاستعداد الحالية	مللي أمبير 109
بيئي			
درجة حرارة العمل	-20 °C ~ 50 °C	كهرباء	كيلو فولت (تفريغ الهواء) ± 16 (، ± 8 كيلو فولت (تفريغ مباشر
درجة حرارة التخزين	-40 °C ~ + 70 °C	مكافحة إسقاط	1.8M
رطوبة	5% ~ 95% (دون تكاثف)	درجة الملكية الفكرية	IP42
شهادات	FCC Part15 صنف B ، CE EMC صنف B		
مستلزمات			
كابل	يو اس بي	للاتصال والإرسال ، USB كابل	
	RS-232	(اختياري) ، للاتصال والإرسال RS-232 كبل	
	PS / 2	(اختياري) ، للاتصال والإرسال PS / 2 كابل	

مشترك كهربائي	RS232 محول 5 فولت (اختياري) ، مزود الطاقة ل اخمد: DC 5V ، 1.5A. المدخلات: AC100 ~ 240V ، 50 ~ 60HZ
الآخرين	
موقف الحث الذكي	اختياري
تحرير البيانات	أيد





OCBS-2015





OCBS-2015





OCBS-2015

