

D ماسح الباركود / 2 light performance. 1d

في.2016- OCBS :نموذج رقم)

Feautre:

تكنولوجيا التصوير عالية الأداء؛

الاتجاه المسح-OMNI

ميل دقة المسح ممتازة؛ 4

دعم متعددة الوظائف الخاصة المدعومة؛

D: و D 2 التوافق العالي لجميع الرموز الكبرى 1

يمكن قراءة الباركود على الشاشة والباركود اللون؛

تخصيص:

واجهه المستخدم	RS232 يو اس بي؛ (يمكن تخصيص)
دعم النظام	Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, Mac
دعم اللغة	إنجليزي؛ ألمانية؛ الفرنسية؛ الإيطالية الروسية؛ الفنلندية. النرويجية
المستشعر	المستشعر CMOS Planar
مصدر ضوء	(تهدف) + الصمام الأبيض (الإضاءة) LED أحمر
معالج	MCU + DSP ذراع 32 بت
حركة الحركة	كود 39: 35 سم / ثانية
الدقة	4mil.
نسبة الخطأ	مليون 1/5
وضع القراءة	صورة
وضع الزناد	دليل، المسح المستمر، الاستشعار التلقائي
الوضع الفوري	(LED) جرس، مؤشر
تناقض طباعة	20%
مادة	ABS + PC.
مزود الطاقة	DC 5V ± 5%
استهلاك الطاقة	(ميغا واط (العمل)؛ 226 ميغا واط (حكومي)؛ 750 ميغا واط (ماكس 375 □ استهلاك الطاقة متوسط □
وزن	289 5 ± جرام.
مربع مربع الداخلية	(الوحدة: مم) L * W * H: 180 * 115 * 85
حزمة المعلومات.	60 * 45 * 38.5 كرتون / جهاز كمبيوتر شخصى / NW. = 14.45kg, GW. = كجم 16.15
اللون	أسود + أصفر

إلقاء فك التشفير	1D.	● Code25-Interleaved ● Code25-Standard ● Code25-Matri
		● Code39 - العادية ● Code39-Fullascii ● Code32
		● 93 كود - العادية ● 93 كود-Fullascii ● Code128
		● EAN / GSL / UCC-128ATO ● Codabar ● MSI
		● EAN / JAN-13 ● UPC-A ● Jan-8 ● Code11 ● UPCE0
	2D.	● QR ● مصفوفة البيانات ● QR ● Aztec ● PDF417
مسح الملاك	Roll360 ° ، الملعب 30 درجة ، YAW45 °	
مسح عمق	بايت): 6 سم - 12 سم (15 mil كود 39 1.74	
	cm - 10cm): 7 16 mil الرمز 128 1.74	
	بايت): 5 سم - 16 سم (8 mil مصفوفة البيانات 10.83	
	بايت): 7 سم - 12 سم (8 mil QR 10.83 رمز	
المعلمة البيئية		
الصف الأول	IP52.	
درجة حرارة التشغيل	°F إلى 50 / °C 32 إلى 122 0	
درجة حرارة التخزين	°F إلى 50 / °C 32 إلى 122 0	
عملية الرطوبة	(إلى 85% بدون تكاثف 20%)	
تخزين الرطوبة	(إلى 85% بدون تكاثف 20%)	
حماية ESD	تفريغ الهواء 15kV	
مقاومة الصدمات	الخريف الحرة على سطح الخرسانة 1.5M	







