Dماسح الباركود 2/ 1d .erformance بحight حاء

(نموذج رقم: OCBS -2016.في

Feautre:

تكنولوجيا التصوير عالية الأداء؛

الاتجاه المسح-OMNI

ميل دقة المسح ممتازة؛ 4

دعم متعددة الوظائف الخاصة المدعومة؛

1 التوافق العالي لجميع الرموز الكبرى 2 Dو D؛

يمكن قراءة الباركود على الشاشة والباركود اللون؛

تخصيص:

واجهه المستخدم	يو اس بي؛ (يمكن تخصيص RS232)
دعم النظام	Linux، Android، Windows XP، 7،8،10، Mac
دعم اللغة	إنجليزي؛ ألمانية؛ الفرنسية؛ الإيطالية الروسية؛ الفنلندية. النرويجية
المستشعر	المستشعر CMOS Planar
مصدر ضوء	أحمر LED (الإضاءة) الصمام الأبيض + (تهدف)
معالج	MCU + DSP ذراع 32 بت
حركة الحركة	كود 39: 35 سم / ثانية
الدقة	4mil.
نسبة الخطأ	مليون 1/5
وضع القراءة	صورة
وضع الزناد	دليل، المسح المستمر، الاستشعار التلقائي
الوضع الفوري	جرس، مؤشر (LED)
تناقض طباعة	20٪
مادة	ABS + PC.
مزود الطاقة	DC 5V ± 5٪
استهلاك الطاقة	(ميجا واط (العمل)؛ 226 ميجا واط (حكومي)؛ 750 ميجا واط (ماكس 375
	استهلاك الطاقةمتوسط
وزن	289 5 ± جرامg.
مربع مربع الداخلية	L * W * H: 180 * 115 * 85 (الوحدة: مم)
حزمة المعلومات.	60 * 45 * 38.5 كرتون / جهاز كمبيوتر شخصى 50 سم، NW. = 14.45kg، GW. = 16.15 كجم
اللون	أسود + أصفر

إلقاء فك التشفير	1D.	● Code25-Interleaved ● Code25-Standard ● Code25-Matri
		● Code39 - العادية ● Code39-Fullascii ● Code32
		● 93 كود ● العادية - 93 كود-Fullascii ● Code128
		● EAN / GSL / UCC-128ATO ● Codabar ● MSI
		● EAN / JAN-13 ● UPC-A ● Jan-8 ● Code11 ● UPCE0
	2D.	● مايكرو QR ● مصفوفة البيانات ● QR
		● Aztec ● PDF417
مسح الملاك		Roll360 °، الملعب 30 درجة، YAW45 °
مسح عمق		4.17 39 كودmil (15 سم - 12 سم 6: بايت)
		4.17 128 الرمزmil (16 7: بايت)cm - 10cm
		10.83 مصفوفة البياناتmil (8 سم - 16 سم 5: بايت)
		رمز QR 10.83mil (8 سم - 12 سم 7: بايت)
المعلمة البيئية		
الصف الأول		IP52.
درجة حرارة التشغيل		0 إلى 122 ℉ / 32 إلى 50 ℃
درجة حرارة التخزين		0 إلى 122 ℉ / 32 إلى 50 ℃
عملية الرطوبة		(إلى 85٪ (بدون تكاثف 20٪
تخزين الرطوبة		(إلى 85٪ (بدون تكاثف 20٪
حماية ESD		تفريغ الهواء 15kV
مقاومة الصدمات		الخريف الحرة على سطح الخرسانة 1.5M

Wired Laser Barcode Scanner
User Manual