سمات:

أداء عالي تكنولوجيا التصوير

مسح متعدد الاتجاهات

ميل دقة مسح ممتازة4

دعم وضع متعدد الوظائف الخاصة

1 توافق عالي لجميع الرموز الرئيسية 2D و 1D

ولون الباركود scren يمكن قراءة الباركود على

تخصيص:

عام	
نموذج	OCBS-2017
اللون	أسود
مواد	ABS بيسي
المعالج	32 بت ARM MCU DSP
واجهه المستخدم	USB الظاهري COM ؛ RS232 يو اس بي؛
الوضع الفوري	الجرس ، المؤشر (LED)
درجة IP	IP42
استهلاك الطاقة	375 ميجاواط (الاستعداد) ؛ 750 ميجاواط (العمل) ؛ 226 ميجاوات ((الحد الأقصى
مزود الطاقة	5 ± 5 فولت تيار مستمر٪
دعم نظام التشغيل	لينكس ذكري المظهر ويندوز إكس بي 7 8 10 ماك
أداء	
المستشعر	CMOS
مصدر ضوء	(ليد أحمر (تصويب) ليد أبيض (إضاءة
الدقة	≥ 4 mil،PCS 90٪ ، 39 كود
نسبة الخطأ	1/5 مليون
تحمل الحركة	25 سم / ثانية
وضع القراءة	صورة
وضع الزناد	المسح اليدوي ، المستمر ، الاستشعار التلقائي
حماية البيئة والتنمية المستدامة	15KV تفريغ الهواء
مقاومة الصدمات	1.5 متر سقوط حر على سطح خرساني
تباين رمزي	≥25٪
الباركود	1D: - 39 كود 25 معشق و كود 25 قياسي و كود 25-ماتريكس و كود 39 -و كـود 32و كـود 93 عـاديو كـود FullASCII93-عـاديو كـود 39 FullASCIIو كود 128 EAN / GSL / UCC-128 تلقائي Aو -يناير 13-و اتحاد الوطنيين الكونغوليين / EAN و MSI و كودابارو يناير 8و أوبسي 2D: PDF417 ، رمز الاستجابة السريعة ، مصفوفة البيانات
عمق القراءة	Code39 4.17 سم - 8 سم (15 بايت): 4 ميل Code128 4.17 سم -15 سم (16 بايت): 7 ميل مصفوفة البيانات 10.83 ميل (8 بايت): 3 سم - 9 سم كود QR 10.83 سم - 12 سم (8 بايت): 7 ميل
زاوية المسح	لفة 360 درجة ، الملعب 30 درجة ، ياو 45 درجة
بدني	
وزن	الصافي: 320 جرام الإجمالي: 400 جرام
صندوق العبوة	195 * 105 * 80 ملم
في 1 كرتون 30	570 * 430 * 280 كجم / 7.0 مم
بيئة	

عمل درجة الحرارة & رطوبة	إلى 4 5 درجة مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكاثف 0
تخزين درجة الحرارة & رطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكاثف 20-