سمات:

□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□ □□□ □□□ 4
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□
1 □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□D 2 □D
□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□

تخصيص:

نموذج	OCBS-2017
اللون	أسود
مواد	ABS + بيسي
المعالج	32 بت ARM MCU + DSP
واجهه المستخدم	USB؛ USB الظاهري COM ؛ RS232
الوضع الفوري	الجرس ، المؤشر (LED)
درجة IP	IP42
استهلاك الطاقة	375 ميجاواط (الاستعداد) ؛ 750 ميجاواط (العمل) ؛ 226 ميجاوات (الحد الأقصى))
مزود الطاقة	5 ± فولت 5 تيار مستمر٪
دعم نظام التشغيل	Linux □ Android □ Windows XP □ 7□8□10 □MAC _ _ _
المستشعر	CMOS
مصدر ضوء	(ليد أحمر (تصويب) + ليد أبيض (إضاءة
القرار	≥ 4 مل PCS90 ٪ ، 39 الرمز □
نسبة الخطأ	1/5 مليون
تحمل الحركة	25 سم / ثانية
وضع القراءة	صورة
وضع الزناد	المسح اليدوي ، المستمر ، الاستشعار التلقائي
حماية البيئة والتنمية المستدامة	15KV تفريغ الهواء
مقاومة الصدمات	1.5 متر سقوط حر على سطح خرساني
تباين رمزي	≥25٪
الباركود	1D: Code25-Interleaved ، Code25-Standard ، Code25-Matrix ، Code39-Regular ، Code39-FullASCII ، Code32 ، Code93-Regular ، Code93-FullASCII ، Code128 ، EAN / GSL / UCC-128Auto UPCE و JAN-8 و UPC-A يناير -13 و / EAN و MSI و Codabar و 2D: PDF417 ، مصفوفة البيانات ، رمز الاستجابة السريعة
عمق القراءة	Code39 4.17 سم - 8 سم :(15 بايت) ميل Code128 4.17 سم -15 سم :(16 بايت) ميل مصفوفة البيانات 10.83 ميل (8 بايت): 3 سم - 9 سم كود QR 10.83 سم - 12 سم :(8 بايت) ميل
زاوية المسح	لفة 360 درجة ، الملعب 30 درجة ، ياو 45 درجة
بدني	
وزن	الصافي: 320 جرام الإجمالي: 400 جرام
صندوق العبوة	195 * 105 * 80 ملم
في 1 كرتون 30	570 * 430 * 280 كجم / 7.0 مم
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 4 5 درجات مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكاثف -20