

سمات:

أداء عالي تكنولوجيا التصوير

مسح متعدد الاتجاهات

ميل دقة مسح ممتازة 4

دعم وضع متعدد الوظائف الخاصة

D و D 2 توافق عالي لجميع الرموز الرئيسية 1

ولون الباركود scren يمكن قراءة الباركود على

تخصيص:

عام	
نموذج	OCBS-2017
اللون	أسود
مواد	بيسي ABS
المعالج	ARM MCU DSP بت 32
واجهه المستخدم	COM ؛ الظاهري USB يو اس بي؛ RS232
الوضع الفوري	(LED) الجرس ، المؤشر
درجة IP	IP42
استهلاك الطاقة	ميجاوات (العمل) ؛ 226 ميجاواط (الاستعداد) ؛ 750 ميجاواط (الحد الأقصى)
مزود الطاقة	%تيار مستمر 5 فولت ± 5
دعم نظام التشغيل	لينكس □ ذكرى المظهر □ ويندوز إكس بي □ 7 □ 8 □ 10 □ ماك
أداء	
المستشعر	CMOS
مصدر ضوء	(ليد أحمر (تصويب) ليد أبيض (إضاءة
الدقة	□كود 39 ، 90% PCS □4 mil ≥
نسبة الخطأ	مليون 1/5
تحمل الحركة	سم / ثانية 25
وضع القراءة	صورة
وضع الزناد	المسح اليدوي ، المستمر ، الاستشعار التلقائي
حماية البيئة والتنمية المستدامة	تفريغ الهواء 15KV
مقاومة الصدمات	متر سقوط حر على سطح خرساني 1.5
تباين رمزي	≥25%
الباركود	كود 25 معشق و كود 25 قياسي و كود 25-ماتريكس و كود 39 - 1D: - و كود 32 و كود 93 عادي و كود FullASCII93-عادي و كود 39 تلقائي EAN / GSL / UCC-128 و كود FullASCII128 و A-يناير 13- و اتحاد الوطنيين الكونغوليين / EAN و MSI و كود بارو يناير 8 و أوبسي رمز الاستجابة السريعة ، مصفوفة البيانات ، PDF417 ، 2D:
عمق القراءة	ميل (15 بايت): 4 سم - 8 سم 4.17 Code39 ميل (16 بايت): 7 سم - 15 سم 4.17 Code128 مصفوفة البيانات 10.83 ميل (8 بايت): 3 سم - 9 سم ميل (8 بايت): 7 سم - 12 سم 10.83 QR كود
زاوية المسح	لغة 360 درجة ، الملعب 30 درجة ، ياو 45 درجة
بدني	
وزن	الصافي: 320 جرام الإجمالي: 400 جرام
صندوق العبوة	ملم 195 * 105 * 80
في 1 كرتون 30	م / 7.0 كجم 280 * 430 * 570
بيئة	

عمل درجة الحرارة & رطوبة	إلى 4 5 درجة مئوية ، 10% ~ 80% لا تكاثف 0
تخزين درجة الحرارة & رطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% لا تكاثف -20









